



Produktark för Chint Personsskyddsbrytarserie NB1L & NB310L

Generell information:

Märkström: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A

Spänning: 230/400VAC ~ 240/415VAC

Märkbrytförmåga: 6-10kA IEC/EN 60898-1

Energibesparingsklass: 3

Antal poler: 1P+N, 2P, 3P+N

Utlösningsström: 30mA

Karakteristik: B, C

Kapslingsklass: IP20

Mekanisk livslängd: 20000ggr tillkopplingar

Elektrisk livslängd: 4000ggr tillkopplingar

Drifttemperatur: -5...+40°C med en omgivningstemperatur på 35°C

Tillbehör och Artikelnummer:

hjälpkontakt XF9, 240V-415VAC 3A, 24-48V DC 2A	- CV004916
Signalkontakt XF9J 240-415VAC 3A, 24-48V DC 2A	- CV023351
Shunttrip S9 230V AC	- CV004954
Shunttrip S9 24V AC	- CV004992
Shunttrip S9 24V DC	- CV004978
Shunttrip S9 48V DC	- CV004985
Underspänningsutlösare 230VAC	- CV005005
Samlingsskena 3P+N (L1,N,L2,N,L3,N) 1m	- CV023313
Samlingsskena 4P (L1,L2,L3,N) 1m	- CV001922
Ändavslut 4p	- CV001984