

• FINALIDADE

ATTACK 500 É um abrillantador para aço inoxidável, excelente para limpar e dar brilho em uma única operação. É indicado para ser utilizados em elevadores, utensílios de cozinhas, balcões, câmeras frias, fogões, coifas, grelhas, fritadeiras e bancadas de inox.

Attack 500 além de poder ser utilizado como abrillantador para aço inoxidável pode ser utilizado na lubrificação de fechaduras, portas, etc.

• INSTRUÇÕES DE USO

Agite bem a embalagem e direcione o jato aplicando na superfície a ser lubrificada, limpa e desincrustada e com o auxílio de uma flanela retire o excesso.

• CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Cor : Branco

Odor: Característico

Densidade (20°C): 0,80 a 0,90 g/cm³

pH do produto puro: 6,50 – 7,50

• INFORMAÇÕES SOBRE PROTEÇÃO PESSOAL

Ventilação: Local;

Proteção das mãos: Luvas de proteção de borracha em atividades de contato direto com o produto;

Proteção dos olhos: Óculos de proteção;

Proteção da pele e do corpo: Bota de borracha e avental impermeável;

Medidas de higiene: Não consumir alimentos durante o manuseio do produto, lavar as mãos após o manuseio do produto; Não ingerir o produto;

Precauções especiais: Evitar contato com os olhos, a pele e as roupas.

Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância, por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar preferencialmente um lavador de olhos. Não friccionar os olhos e procurar assistência médica imediatamente;

Se ingerido não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância. Entrar em contato com o Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): 0800-148110 ou Centro de Informações Toxicológicas (CIT): 0800-7213000 e/ou procurar assistência médica imediatamente, levando sempre o rótulo do produto e a FISPQ com as informações necessárias;

Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

• ADVERTÊNCIAS

Ler o rótulo antes de usar o produto;

Conservar ao abrigo da luz e calor; Evitar temperaturas elevadas; Manter a embalagem bem fechada; Evitar contato prolongado com a pele; Lavar as mãos após o uso;

Não misturar produtos químicos sem orientação do fabricante;

Mantenha o produto em sua embalagem original. Não perfurar a embalagem ou reutilizá-la para outros fins; Não perfurar a tampa da embalagem;

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado em lugar ventilado;

Para informações sobre segurança solicitar a FISPQ.

• COMPOSIÇÃO

Nome químico dos principais componentes: Vaselina líquida e Propelentes.

GAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ 74.140.831/0001-03 I.E.057/0130603 - AFE MS 3.02.235-0

Rua Sergipe, 318 - Bairro Neópolis – Gravataí - RS

Cep 94100-070 - Fone/Fax: 51 3431-8977 Indústria Brasileira

E-mail: bomtoque@bomtoque.com.br

Responsável Técnica Química Industrial Letícia Plácida Morás

CRQ 05202403 5º Região