

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Impermeabilizante acrílico metalizado com alto TNV (teor de não voláteis). Ideal para ser utilizado em locais de assistência a saúde, tais como hospitais, clínicas, pets-shop, entre outros, pois possui baixo odor. Proporciona alto rendimento, grande resistência ao tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso com brilho intenso.

## Informações Técnicas

### Apresentação do Produto:

A	CÓDIGO	EMBALAGEM
1	BT912/BB5	BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX. 4 x 5 L.

### Características:

Impermeabilizante acrílico termoplástico metalizado a base de água. Ideal para ser utilizado em locais de assistência a saúde, tais como hospitais, clínicas, pets-shop, entre outros, pois possui baixo odor. BLUE LINE HEALTH BT912 possui resina acrílica metalizada e antiderrapante que proporciona um excelente e duradouro brilho em pisos frios e quentes sem a necessidade de polimento. Resistente à água e ao alto tráfego. Indicado basicamente para proteger e abrilhantar pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, Mármore, Concreto, pisos como Paviflex, Vulcapiso, Plurigoma, pisos quentes como Parquet, e pisos em madeira que contenham porosidade mínima para aderência da resina. Suporta sistema HIGH SPEED. Não inflamável. Rendimento aproximado: 60 a 80m<sup>2</sup> por litro.

### Modo de Usar:

**Tratamento inicial do piso:** Preparar o piso removendo o acabamento antigo com removedor de baixo odor BOMCRIL BT81, realizando o enxágue para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer sujidade e totalmente seco, aplicar BT912 com mop aplicador de maneira uniforme, quantas camadas for necessário para obter o brilho desejado, sempre aguardando um intervalo de 30 minutos entre uma aplicação e outra para completa secagem. Em dias com maior umidade, aguardar pelo menos 1 hora. Com o uso de seladores BOM TOQUE, aplicar de 4 a 6 demãos de BT912. Sem o uso de selador, aplicar de 4 a 8 demãos. Sugere-se que sejam aguardadas 48 horas antes de polir com sistema High Speed (HS).

**Manutenção do brilho:** Diariamente, lavar com detergente neutro como BOMCRIL BT15 e BOMCRIL BT77 ou BOMCRIL BT37 Restaurador de brilho. Polir o piso com HS de 2 a 3 vezes por semana para restaurar o brilho e remover as marcas e riscos. A cada 15 ou 30 dias, lavar o piso com BOMCRIL BT75 na diluição indicada e reaplicar 1 ou 2 camadas de BT912, variando de acordo com a manutenção realizada, o tráfego diário e o estado do piso.

**Recomendações gerais:** aguardar completa secagem da BT912 antes de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois podem manchar ou remover a resina acrílica.

**ATENÇÃO:** O melhor impermeabilizante e a quantidade de aplicações dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Consulte o especialista Bom Toque.

### Características Físico-Químicas

Aspecto:	Líquido
pH (25°C):	8,00 a 9,50
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade (25°C):	1,045g/cm <sup>3</sup>
Solubilidade em Água:	Solúvel


### Componentes:

Emulsão de polímeros acrílicos, Agente formador de filme, Plastificante, Agente nivelador, Conservante, Coalescente, Sequestrante, e Veículo.

### Precauções de Uso:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Antes de abrir a embalagem previna-se com a utilização de EPI's: (Óculos, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, não provoque vômito, se a vítima estiver consciente lave a sua boca com água em abundância e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Caso necessite de informações adicionais, entre em contato com o **Centro de Assistência Toxicológica** pelo telefone: 0800 148 110.



### Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto afastado da luz solar, seco e dotado de boa ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais incompatíveis. Vide ficha de segurança.

**NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR ESCRITO.**

### Recomendações Especiais:

Não diluir. Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não utilizar a embalagem vazia. Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

### Riscos a Saúde:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO			
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO		GRADE DE APLICAÇÃO	
0	SEM RISCO	RECOMENDAÇÕES	RISCO À SAÚDE 0
1	LEVE	ESPECIAIS	INFLAMABILIDADE 0
2	MODERADO	S	REATIVIDADE 0
3	ALTO	SIM	RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS N
4	EXTREMO	N	

### Prazo de Validade:

12 meses a contar da data de fabricação.

### Registros Oficiais:

Produto notificado na ANVISA/MS  
Número do processo: 25351.524648/2013-41  
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO.

**CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.**

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.**

**ADVERTÊNCIAS:** Não reutilizar a embalagem para outros fins.

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.**