

## IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Impermeabilizante acrílico metalizado. Desenvolvido com matérias-primas de última geração, proporciona rendimento, resistência ao tráfego, durabilidade e segurança, além de oferecer proteção e embelezamento ao piso. Ideal para manutenção de pisos já tratados, principalmente onde há recamadas, pois não deixa marcas na reaplicação.

## Informações Técnicas

### Apresentação do Produto:

A	CÓDIGO	EMBALAGEM
1	BT38/BB5	BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX 4 x 5 L.

### Características:

Impermeabilizante acrílico termoplástico metalizado a base d'água, BOMCRIL BT38 possui uma resina acrílica metalizada e antiderrapante, que proporciona brilho e proteção a pisos frios e quentes sem a necessidade de polimento. Resistente à água e ao alto tráfego. Indicado basicamente para proteger e abrilhantar pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, Mármore, Concreto, pisos como Paviflex, Vulcapiso, Plurigoma, pisos quentes como Parquet, e pisos em madeira que contenham porosidade mínima para aderência. Suporta sistema HIGH SPEED. Não inflamável. Rendimento aproximado: 60 a 80m<sup>2</sup> por litro.

### Modo de Usar:

**Tratamento inicial do piso:** Preparar o piso removendo o acabamento antigo com removedores BOM TOQUE (BOMCRIL BT16, BOMCRIL BT80 ou BOMCRIL BT81), realizando o enxágüe para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer sujidade e totalmente seco, aplicar BOMCRIL BT38 com mop aplicador de maneira uniforme, quantas camadas for necessário para obter o brilho desejado, sempre aguardando um intervalo de 30 minutos entre uma aplicação e outra para completa secagem. Em dias com maior umidade, aguardar pelo menos 1 hora. Com o uso de seladores BOM TOQUE, aplicar de 4 a 6 demãos de BOMCRIL BT38. Sem o uso de selador, aplicar de 4 a 8 demãos. Sugere-se que sejam aguardadas 48 horas antes de polir com sistema High Speed (HS).

**Manutenção do brilho:** Diariamente, lavar com detergente neutro como BOMCRIL BT15 e BOMCRIL BT77 ou BOMCRIL BT37 Restaurador de brilho. Polir o piso com HS de 2 a 3 vezes por semana para restaurar o brilho e remover as marcas e riscos. A cada 15 ou 30 dias, lavar o piso com BOMCRIL BT75 na diluição indicada e reaplicar 1 ou 2 camadas de BOMCRIL BT38, variando de acordo com a manutenção realizada, o tráfego diário e o estado do piso.

**Recomendações gerais:** aguardar completa secagem da BOMCRIL BT38 antes de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois podem manchar ou remover a resina acrílica.

**ATENÇÃO:** O melhor impermeabilizante e a quantidade de aplicações dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Consulte o especialista **Bom Toque**.

### Componentes:

Emulsão de Polímeros Acrílicos, Agentes formadores de filme, Plastificante, Agente nivelador, Conservante, Essência, Coadjuvantes, Sequestrante, e Veículo.

Características Físico-Químicas	
Aspecto:	Líquido
pH (25 °C):	8,00 a 9,50
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade (25°C):	1,030 g/cm <sup>3</sup>

### Precauções de Uso:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL**

Previna-se utilizando EPI's: (óculos de proteção, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consulte imediatamente assistência médica levando o rótulo do produto. Em caso de contato com a pele, lavar com água e em caso de irritação procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental: Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

Maiores informações: **Centro de Assistência Toxicológica** pelo telefone: **0800 148 110**.

### Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente seco, coberto, afastado da luz solar e dotado de boa ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais incompatíveis. Vide ficha de segurança.

**NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR ESCRITO.**

### Recomendações Especiais:

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não reutilizar a embalagem vazia. Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

### Riscos a Saúde:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO		GRADE DE APLICAÇÃO		
0	SEM RISCO	RECOMEN- DAÇÕES ESPECIAIS	RISCO À SAÚDE	0
1	LEVE		INFLAMABILIDADE	0
2	MODERADO	S SIM N NÃO	REATIVIDADE	0
3	ALTO		RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS	N
4	EXTREMO			

### Prazo de Validade:

12 meses a contar da data de fabricação.

### Registros Oficiais:

Produto notificado na ANVISA/MS  
Número do processo: 25351.346515/2014-16  
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO.

**CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.**

**CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.**

**ADVERTÊNCIAS:** Não reutilizar a embalagem para outros fins.

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.**

**ELABORADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO BOM TOQUE**