

SELADOR

Selador e Impermeabilizante em um único produto. Veda os poros selando a superfície ao mesmo tempo em que protege e promove brilho ao piso. Também pode ser utilizado apenas como selador para tratamento de pisos, quando utilizados outros impermeabilizantes BOM TOQUE.

Informações Técnicas

Apresentação do Produto:

A	CÓDIGO	EMBALAGEM
1	BT82/BB5	BB – BOMBONA DE POLIETILENO DE 05 LITROS. CX 4 x 5 L.

Características:

BOMCRIL BT82 é selador e impermeabilizante em um único produto. BOMCRIL BT82 foi desenvolvido a base de resinas acrílicas de alta dureza com a finalidade de vedar os poros impermeabilizando o piso, ao mesmo tempo em que promove proteção e brilho. Como selador, confere melhor rendimento na aplicação posterior dos impermeabilizantes BOMCRIL e maior resistência e brilho ao filme final. Pode ser utilizado em pisos frios como Granito, Granitina, Cerâmica, Lajotas, Mármore, Concreto, pisos como Paviflex, Vulcapiso, Plurigoma, pisos quentes como Parquet, e pisos em madeira que contenham porosidade mínima para aderência da resina. Suporta sistema HIGH SPEED. Não inflamável. Rendimento aproximado: de 60 a 80m² por litro.

Modo de Usar:

Tratamento inicial do piso: Preparar o piso removendo o acabamento antigo com removedores BOM TOQUE (BOMCRIL BT16, BOMCRIL BT80 ou BOMCRIL BT81), realizando o enxágüe para não deixar resíduos. Com o piso livre de qualquer sujidade e totalmente seco, aplicar BOMCRIL BT82 com mop aplicador de maneira uniforme, sempre deixando um intervalo de 1 hora entre uma aplicação e outra. Como selador, aplicar no mínimo 2 camadas de BOMCRIL BT82 e a seguir, fazer aplicação de um dos impermeabilizantes BOM TOQUE, conforme orientação técnica. Como impermeabilizante, aplicar de 4 a 6 camadas de BOMCRIL BT82.

Recomendações gerais: aguardar completa secagem da BOMCRIL BT82 antes de aplicar nova demão. Não retocar enquanto o piso estiver úmido. Não é recomendado aplicar nenhum tipo de impermeabilizante acrílico em dias úmidos ou chuvosos. Não lavar pisos impermeabilizados com alvejantes a base de cloro, produtos alcalinos ou amoniacais, pois podem manchar ou remover a resina acrílica.

ATENÇÃO: O melhor impermeabilizante e a quantidade de aplicações dependem do tipo de piso e das condições de aplicação. Consulte o especialista Bom Toque.

Componentes:

Emulsões de Polímeros Acrílicos, Agente formador de filme, Plastificante, Agente nivelador, Conservante, Coadjuvante, Sequestrante, e Veículo.

Características Físico-Químicas	
Aspecto:	Líquido
pH (25 °C):	8,00 a 9,50
Cor:	Branco
Odor:	Característico
Densidade (25°C):	1,040 g/cm ³

Precauções de Uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL

Previna-se utilizando EPI's: (óculos de proteção, luvas e botas). Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância por 15 minutos e persistindo a irritação consulte imediatamente assistência médica levando o rótulo do produto. Em caso de contato com a pele, lavar com água e em caso de irritação procurar auxílio médico. Em caso de ingestão acidental: Não provoque o vômito ou forneça água à vítima inconsciente ou com convulsões. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância e fazê-la beber água. Procurar assistência médica imediatamente, levando sempre que possível o rótulo e a FISPQ do produto.

Maiores informações: **Centro de Assistência Toxicológica** pelo telefone: **0800 148 110**.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente seco, coberto, afastado da luz solar e dotado de boa ventilação. Devem ser evitadas temperaturas extremas e materiais incompatíveis. Vide ficha de segurança.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO SEU FABRICANTE, POR ESCRITO.

Recomendações Especiais:

Não misturar com outros produtos. Não ingerir. Não perfurar a embalagem. Não reutilizar a embalagem vazia. Não consumir alimentos durante o manuseio do produto.

Riscos à Saúde:

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO				
GRADE DE CLASSIFICAÇÃO		GRADE DE APLICAÇÃO		
0	SEM RISCO	RECOMEN- DAÇÕES ESPECIAIS	RISCO À SAÚDE	0
1	LEVE			
2	MODERADO	S SIM	INFLAMABILIDADE	0
3	ALTO		REATIVIDADE	0
4	EXTREMO	N NÃO	RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS	N

Prazo de Validade:

12 meses a contar da data de fabricação.

Registros Oficiais:

Produto notificado na ANVISA/MS
Número do processo: 25351.370321/2014-23
AFE/Ministério da Saúde sob nº 3.02.235-0.

UTILIZE NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LEVANTAMENTO DAS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LIMPEZA E TRATAMENTO.

CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS – FONE: 0800 721 3000.
CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX) – FONE: 0800 148 110.
ADVERTÊNCIAS: Não reutilizar a embalagem para outros fins.
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: Fone: 51 3431-8977.
ELABORADO POR: DEPARTAMENTO TÉCNICO BOM TOQUE