



Fixprimer

PROFESIONALNI EPOKSI TEMELJNI PREMAZ

- ✓ Poboljšava i učvršćuje podloge
- ✓ Štiti od korozije, erozije i drugih kemijskih utjecaja
- ✓ Sprječava hrđanje željeza, fiksira labave čestice

Tehnička svojstva

- Pripravak: epoksidna smola i otapalo.
- Specifična težina: 0,1 kg/dm³.
- Prianjanje:
 - za većinu građevinskih materijala: kao što su drvo, kamen, prirodni kamen, beton, ...
 - za metal: 2N/mm²
 - vrlo ograničeno na sintetičkim materijalima, lakovima i glatkim površinama
- Otpornost na temperaturu: min. -30 °C / max. + 60 °C / privremeno do 100 °C
- Boja: prozirna jantara boja
- Vrijeme obrade: nakon miješanja na + 15 °C: 120 minuta
- Temperatura obrade: između +5°C and +40°C
- Temperatura obrade:
 - min. 5°C
 - Više temperature ubrzavaju stvrdnjavanje i niže temperature usporavaju vrijeme stvrdnjavanja
- Kemijska otpornost:
 - Otporan na vodu, morski zrak, kiseline, lužine, soli, ulja, benzin, ulje urina grijanje, gnojiva i većinu otapala i agresivne pare
 - Otporan u ograničenom stupnju na jaka otapala: kao što je metilen klorid, dimetilformamid, aceton, metil etil keton i organske kiseline
- Rok trajanja: minimalno 1 godina u zatvorenoj ambalaži - spremiti na mjesto zaštićeno od mraza
- Tec7, Wall Fix, Rock, Trans, Floor, Mix and 2K Mix mogu se primijeniti na mokroj površini tek nanesenog primera.

Proizvod

Karakteristike

- Poboljšanje, pojačanje i zaštita podloga.
- Profesionalni 2-komponentni epoksi ljepljivi temeljni premaz za zaštitu i liječenje drveta, kamena, metala, ...
- Kada se primjenjuje izravno prodire u porozne površine i stvrdnjava se kao gornji epoksi sloj.
- Poboljšava i ojačava supstrate koji se poslije mogu perfektno lijepiti, bojati itd.
- Štiti od korozije, erozije i drugih kemijskih utjecaja..
- Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Lijepi se snažno na beton, kamen, porozne pločice, prirodni kamen, drvo, metal, stanični beton, ...
- Prozirni u boji jantara i gotovo jednako tanak kao voda.

Primjene

- Odbija vlagu u podlozi. Idealno za primjenu s Floor Fix i Wall Fix..
- Idealan ljepljivi temeljni premaz za lijepljenje i brtvljenje s Tec7, trans, rock, mix i 2K mješavina na porozne podloge: kao što su štukature, dilatacija, žbuka za fasadu, građevinski blok za brzu gradnju, drvo, Gyproc, prirodni kamen, ...
- Štiti od svih vrsta vanjskih utjecaja, uključujući kao na primjer kemikalije, morski zrak, urin u stajama, ...
- Štiti betonske podove od prašine i vode
- Štiti metal od stvranja korozije. Nakon uklanjanja dijelova, Fixprimer može se nanijeti direktno na hrđu (sidri i pozicionira hrđu sa zdravim materijalom).
- Zaštita armature u betonskim konstrukcijama koje su pogođene propadanjem betona..

VAŽNO

- Fixprimer se ne stvrdnjava u debelim slojevima.

- Nakon 7 dana Fix primer odolijeva kemijskom stresu vrlo dobro.
- VAŽNO: Ako je FIXPRIMER primijenjen prije 7+ dana, on se prvo mora malo učinit hrapavim ili kemijski testirati s jakim otapalom, prije lijepljenjem na njega.
- Nakon 12 sati +/- Fixprimer je oslobođen prašine te se može hodati po njemu..
- Može se prebojati s većinom lakova i boja.

Pakiranje

Fixprimer - 200ml

631202000

- Fixprimer napada određene sintetičke materijale.
- Fixprimer mijenja boju pod UV svjetlom i kad se nanosi na mokru podlogu.
- Fixprimer se ne veže za većinu glatkih podloga i sintetičkih plastika.

Nanošenje

- Sipati učvršćivač (punu bocu) u spremnik za smolu.
- Protresti temeljito da se dobije homogena smjesa.
- Nanesite na čiste, suhe i stabilne podloge..
- Ako je potrebno, nanesite drugi sloj nakon 12 sati.
- Alate očistite sa acetonom.

Potrošnja ovisno o poroznosti površine: prvi sloj: 300 ml / m² i drugi sloj: 250 ml / m². Pričekati oko 12 sati između slojeva.