



PUR

VISOKOKVALITETNA PUR PJENA

- ✓ Montaža i izolacija
- ✓ Može se koristiti više puta
- ✓ Na temperaturama do -10°C

Tehnička svojstva

- Osnovni materijal: poliuretan.
- Potrošnja: sadržaj je dostatan za 25 metara otvorenih spojeva s otvorenim raspršivanjem (zglobne dimenzije 2×5 cm).
- Zvučna izolacija: < 57 db.
- Površina bez lijepljenja: 9 minuta.
- Gustoća materijala: 25 gr/l.
- Vrijeme otvrdnjavanja: +/- 2sata.
- Čvrstoća smicanja: $5,5 \text{ N/cm}^2$.
- Toplinska vodljivost: $0,036 \text{ W/mK}$.
- Otpornost na temperaturu: od -40°C do $+110^{\circ}\text{C}$.
- Rok trajanja: minimum 12 mjeseci, u uspravnom položaju, na hladnom i suhom pri 20°C .
- Obrada:
 - Temperatura proizvoda mora biti najmanje 5°C .
 - Temperatura podloge mora biti najmanje od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$.
- Oznaka otpornosti na vatru:
 - PUR je poliuretanska pjena B2. Sve pjene koje ne zadovoljavaju standard B2 su automatski B3.
 - B2 oznaka se može dobiti samo ako su pjeni dodani usporivači plamena.

Pakiranje

PUR - bubanj 750ml

670001000

Proizvod

Karakteristike

- 360° primjenjivo
- Minimalan tlak ekspanzije
- Može se koristiti na temperaturama od -10°C do $+30^{\circ}\text{C}$
- Otporna na truljenje
- Dugi rok trajanja, čak i kad je otvorena

Primjene

PUR pjena s klasom odgode požara B2, spremna za montažu, punjenje, brtvljenje, izolaciju, sprečavanje hladnih i zvučnih mostova, ...

Nanošenje

- Zaštitite susjedne površine.
- Dobro protresite PUR prije uporabe (* kada držite naopako, tresite tijekom nanošenja kako biste osigurali glatki protok).
- Vlažana podloga poboljšava prijanjanje i skraćuje vrijeme reakcije.
- Optimalno prijanjanje na čistu, čvrstu površinu bez prašine i masti.

Pustite da PUR pjena dođe do sobne temperature. Moguće je ostaviti otvoreni bubanj kroz nekoliko tjedana ako se PUR pjena iskoristi za zatvaranje mlaznice. Očistite svježe prolivenu PUR pjenu, alate i ruke s Powerwipes-om. Korištenje: 1 spremnik od 750 ml poliuretana = 30 litara pjene u slobodnom prostoru i pod idealnom vlažnošću zraka.

