



PUR Pro

JEDNOKOMPONENTNA PROFESIONALNA PUR PJENA

- ✓ Čisto i precizno
- ✓ Maksimalna ekspanzija 20 % nakon primjene
- ✓ Nizak tlak ekspanzije, ne gura ništa izvan mjesta
- ✓ Može se koristiti od -10°C do +30°C
- ✓ Otoporna na truljenje

Tehnička svojstva

- Osnovni materijal: poliuretan.
- Potrošnja: sadržaj je dostatan za 40 litara pjene na slobodnom prostoru pod idelanom vlažnošću zraka.
- Zvučna izolacija: < 57 db.
- Površina bez lijepljenja: 9 minuta.
- Može se rezati (20 mm debljine pjene) 30-35 min.
- Vrijeme otvrdnjavanja: +/- 60 minutes.
- Čvrstoća smicanja: 4.0 N/cm².
- Toplinska vodljivost: 0.035 W/mK.
- Otpornost na temperaturu: od -40°C do +110°C.
- Temperatura obrade: temp. proizvoda: min. 5°C.
- Podloge: -10°C do +30°C.
- Rok trajanja: 12 mjeseci u zatvorenom, originalnom pakiranju.
- Spremiti na suhom i hladnom 20°C
- Otpornost na vatru: B1.

Pakiranje

PUR Pro - drum 750ml

670005000

Proizvod

Karakteristike

- Požarni retardant klase B1.
- Vrlo niska ekspanzija: maks. 20%.
- Minimalni pritisak bubrenja.
- Brzo otvrdnjavanje: 60 minutes.
- Trajno fleksibilna.
- Može se koristiti na niskim temperaturama do -10 ° C.
- Otporna na truljenje.
- Može se precizno dozirati.

Primjene

PUR Pro je požarni retardant klase B1, PUR pjena koja se koristi s PUR pištolj za montažu, punjenje, zatvaranje, izolaciju, sprječavanje toplinskih mostova i zvučnu izolaciju. PUR Pro prijanja na većinu građevinskih materijala i lako se može obraditi: bojanje, lijepljenje ili žbukanje.

Nanošenje

- Zaštitite susjedne površine.
- Dobro protresite PUR prije uporabe (* kada držite naopako, tresite tijekom nanošenja kako biste osigurali glatki protok).
- Vlažana podloga poboljšava prijanjanje i skraćuje vrijeme reakcije.
- Optimalno prijanjanje na čistu, čvrstu površinu bez prašine i masti. Okrenite gumb za doziranje da biste je otvorili u funkciji aplikacije. Pustite PUR Pro da dosegne sobnu temperaturu prije uporabe. Očistite svježe prolivenu PUR Pro i pištolj pomoću PUR Cleaner-a. Očistite ruke s Powerwipes-om.

