

04. Brushmate®

Apresentação

O tapete Brushmate é fabricado à medida na FCCmat em Portugal com componentes maioritariamente Portugueses, consiste em perfis de escovas triplas embutidos em perfis de alumínio extrudido.

O conjunto é conectado através de peças de junção em PVC que mantém toda a estrutura estável e fixa bem como um afastamento constante entre perfis.

Aplicação indicada

Este modelo de tapete é adequado para aplicações no interior ou exterior de entradas com tráfego moderado, como por exemplo de Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas, etc.

Função

Limpeza e absorção de humidade

Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 2m2

Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

Cores

O perfil de escovas é cinza escuro

O Alumínio pode ser natural, anodizado à cor natural ou a preto.

Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e utilizar água com detergente, para limpeza mais profunda.

As peças de junção em PVC permitem que o tapete possa ser enrolado sobre si mesmo para maior comodidade de limpeza da face inferior do tapete e do pavimento onde este está aplicado.

Especificações

Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para interior ou exterior.

Excelente retenção de sujidade, até 90%, e absorção de humidade, até 80%



Acabamento	escovas triplas de nylon
Cores	Cinza escuro
Tráfego	Intensivo
Utilização	Mista, Ideal para Exterior ou Interior
Espessura	19mm
Espaçamento entre perfis	5mm
Material de perfil	Alumínio extrudido natural, anodizado natural ou anodizado a preto
Insonorizado	Opcional
Enroláveis	Sim
Acessórios	+R Rampa; +L perfil em L; +T perfil em T
Dimensões	Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado
Peso Total	16Kg/m2
Classe de fogo	DfIS2