

01. **Apolo**®

Apresentação

O tapete Apolo é fabricado à medida na FCCmat em Portugal, com componentes 100% Portugueses. Consiste em perfis PVC 8mm estriados e anti-derrapantes, embutidos em perfis de alumínio extrudido.

O conjunto é conectado através de peças de junção em PVC que mantém toda a estrutura estável e fixa bem como um afastamento constante entre perfis.

Aplicação indicada

Este modelo de tapete é muito versátil, adequado para aplicações no exterior ou interior de entradas com tráfego muito intenso, como por exemplo de Centros comerciais, Escritórios, Hotéis, Condomínios de Habitação, lojas, Bancos, etc.

Dimensões

As dimensões são de acordo com pedido de clientes, no entanto, quando a largura do tapete é muito grande, para maior comodidade de fabrico, transporte e limpeza, tem de ser dividido em partes com cerca de 2m2

Opções

Este tapete pode ser embutido à face do pavimento ou aplicado sobre o pavimento com ou sem rampa de remate.

Nota: quando repartido em módulos, é necessário acessório T+ Perfil alumínio em T invertido para aplicar no pavimento na junção dos diversos módulos.

Cores

O PVC pode ser fabricado em preto, cinza ou vermelho

O Alumínio pode ser natural, anodizado à cor natural ou anodizado a preto.

Limpeza e manutenção

A limpeza deve ser efectuada regularmente – aspirar e utilizar água com detergente, para limpeza mais profunda.

As peças de junção em PVC permitem que o tapete possa ser enrolado sobre si mesmo para maior comodidade de limpeza da face inferior do tapete e do pavimento onde este está aplicado.

Especificações Este tapete tem sistema construtivo e Design Português (FCCmat) com registo de Desenho e modelo utilidade no Instituto N. da Propriedade Industrial

Ideal para interior ou exterior.

Excelente retenção de sujidade ao pisar, até 90% e absorção de humidade até 70%



Acabamento

Tiras de PVC flexível estriado 8mm

Cores

Preto, Vermelho, Cinza

Tráfego

Intensivo

Utilização

mista, Ideal para Exterior ou Interior

Espessura

16, 19 ou 21mm

Espaçamento entre perfis

5mm

Material de perfil

Alumínio extrudido natural, anodizado natural ou anodizado a preto

Insonorizado

Opcional

Enroláveis

Sim

Acessórios

+R Rampa; +L perfil em L; +T perfil em T

Dimensões

Fabricado em qualquer medida ou formato solicitado

Peso Total

18Kg/m2

Classe de fogo

DfIS2