DOYON FRERES

Des offres promotionnelles qui vous séduiront à coup sûr

Votre partenaire Hörmann vous propose des prestations de service complètes :

Hörmann Schweiz AG

Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen

Tél. 0848 463 762, info@hoermann.ch

www.hoermann.ch

Conseil compétent

Métrage sur place

Montage professionnel

Démontage et élimination écologique

La vente, le montage et l'entretien de tous les produits Hörmann s'effectuent par nos représentants régionaux.
Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet
www.hoermann.ch/fr/contact

DOYON FRERES

Plus de sécurité pour vous et vos proches

Il n'est pas rare de lire des faits divers d'**accidents** impliquant de **jeunes enfants gravement blessés** par de vieilles portes de garage !

C'est pourquoi les **familles avec des enfants en bas âge** doivent être particulièrement vigilantes face à ce risque. Avec RenoMatic, vous êtes en sécurité. Cette porte motorisée vous offre les caractéristiques de sécurité suivantes :

Automatisme d'arrêt : stoppe la porte en toute sécurité en cas d'obstacle imprévu comme un enfant ou une voiture à pédales.

Sécurité anti-pincement : les sections sont formées de telle sorte que le jour entre elles ne dépasse pas 4 mm. Ainsi, impossible de se coincer les doigts entre les panneaux ou les charnières.

Protection latérale : les montants latéraux sont entièrement pleins, rendant tout happement impossible.

Cela signifie **plus de sécurité pour vous et votre famille !**

Porte de garage sectionnelle RenoMatic 2018
Rainures M, motorisation ProMatic comprise

Surface Sandgrain

- **Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d'épaisseur** pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un fonctionnement silencieux
- Faces extérieures à surface Sandgrain finement structurée en 3 couleurs ou plaxage Decograin résistant aux UV en 3 décors, face intérieure avec galvanisation argentée
- **Protection longue durée optimale** de l'huisserie grâce au pied d'huisserie synthétique
- **EXCLUSIVITÉ HÖRMANN :** protection efficace grâce à la sécurité anti-relevage mécanique
- Motorisation ProMatic avec **système radio BiSecur moderne** et seconde hauteur d'ouverture pour l'aération du garage
- **Emetteur HSE 4 BS** (illustration de droite), surface structurée noire, avec œillet pour porte-clés

BiSecur

Dimension promotionnelle	Sandgrain / RAL	Decograin
2375 × 2000 mm 2375 × 2125 mm 2500 × 2000 mm 2500 × 2125 mm 2500 × 2250 mm	CHF 1'235	CHF 1'295

Blanc trafic
RAL 9016

Gris anthracite
RAL 7016

Brun terre
RAL 8028

Titane métallique CH 703
Decograin



DOYON FRERES

Porte d'entrée en acier / aluminium Thermo65

- Panneau de porte affleurant à l'intérieur et l'extérieur sans cadre ouvrant visible
- Panneau de porte en acier de 65 mm d'épaisseur, à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane
- L'huisserie en aluminium de 80 mm à rupture de pont thermique en exécution carrée
- En 3 couleurs promotionnelles et 3 décors promotionnels Decograin sur les faces intérieure et extérieure
- **NOUVEAU : équipement anti-effraction classe CR 2, avec serrure de sécurité 5 points pour l'exécution dans un cylindre profilé**
- **Isolation thermique élevée avec coefficient U_D jusqu'à env. 0,87 W/(m²·K)****
- Dimensions promotionnelles jusqu'à 1250 × 2250 mm (sur mesure sans supplément)
- Egalement disponible en option avec parties latérales

MINERGIE MODUL
ARGE MINERGIE®-Türen
Türen
Portes

CR 2
Sécurité certifiée

De série dans un cylindre profilé

Motif 010
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 015
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 515
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 700 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

Motif 810 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

Motif 900 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

Tous les motifs de porte sont disponibles au choix avec béquille / béquille moyennant un supplément de CHF 115.



Golden Oak (chêne doré)
Decograin

Dark Oak (chêne foncé)
Decograin

Isolation thermique de pointe

De nos jours, les économies d'énergie sont un enjeu croissant. Avec les produits Hörmann, vous réalisez de réelles économies d'énergie et posez les bases d'une solution économique à long terme.

Avec un coefficient U_D pouvant atteindre 0,87 W/(m²·K)**, la porte Thermo65 saura vous convaincre par son **isolation thermique élevée**.

Comparée à d'anciennes portes à simple paroi, la porte de garage sectionnelle à double paroi RenoMatic 2018 permet également **une économie d'énergie substantielle**.

Cette excellente isolation thermique est particulièrement appréciable lorsque le garage est attenant à l'habitation.

HÖRMANN

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.
* Prix public TTC conseillé, hors pose, pour les dimensions promotionnelles (RenoMatic 2018 : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm ; Thermo65 2018 : jusqu'à 1250 × 2250 mm). Offre valable jusqu'au 31.12.2018 auprès de tous les revendeurs suisses participant à l'opération.
** Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif 010 de la dimension 1230 × 2180 mm

Sécurité et esthétique

DOYON FRERES

Promotion portes d'entrée « Swiss Edition »

12 motifs de porte, 7 couleurs promotionnelles et de nombreux avantages

Profitez de tous les avantages de l'opération spéciale portes d'entrée ThermoSafe Hörmann :

MINERGIE MODUL
ARGE MINERGIE®-Türen
Türen Portes

- **Choisissez le motif de vos rêves parmi 12 portes d'entrée en aluminium d'aspect très actuel.**
- **Votre nouvelle porte d'entrée est fabriquée sur mesure** (jusqu'à une dimension de 1250 mm × 2250 mm, dimensions supérieures jusqu'à 1250 mm × 2350 mm moyennant supplément).
- **De série avec équipement anti-effraction classe CR 3, avec serrure de sécurité 5 points pour l'exécution dans un cylindre profilé**

CR 3
anti-effraction certifiée
De série

- **Ces portes promotionnelles sont disponibles en sept couleurs sans supplément pour la face extérieure.**
  La face intérieure est réalisée de série en blanc trafic (RAL 9016, mat).

Configurez la porte de vos rêves sur **www.hoermann.ch/swissedition-fr**
Vous recevrez sous peu par e-mail une offre adaptée à vos besoins.

Porte de sécurité en acier KSI Thermo46

Porte d'extérieur à sécurité élevée et isolation thermique optimale

- **Avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2**
- Isolation thermique 30 % meilleure** que les portes de sécurité traditionnelles avec un **coefficient U_D pouvant atteindre 1,1 W/(m²·K)**
- Panneau de porte en acier de 46 mm d'épaisseur, à rupture de pont thermique, laqué sur les faces intérieure et extérieure
- Huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de pont thermique
- Disponible en de nombreuses couleurs et surfaces décoratives
- Idéale comme porte d'extérieur pour les caves, annexes et garages
- Dimensions promotionnelles : 875 × 2000 mm et 1000 × 2000 mm

Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à **30%****

KSI Thermo46
Blanc trafic
RAL 9016
pour CHF 1'235

DOYON FRERES

HÖRMANN

Les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d'erreurs tarifaires.

* Prix public TTC conseillé, hors pose, pour les dimensions promotionnelles (ThermoSafe jusqu'à 1250 × 2250 mm). Offre valable jusqu'au 31.12.2018 auprès de tous les revendeurs suisses participant à l'opération.

** Amélioration de l'isolation thermique jusqu'à 30 % par rapport à une porte de sécurité en acier traditionnelle.

Mise à jour 02.2018 / Impression 01.2018 / HF 86179 FR-Suisse / PDF