

Pneumatische Presse PM-67

- Spindel mit Verdrehsicherung und Mikrometeranschlag (Skalierung 0.01mm)
- Pressenkopf in der Höhe einstellbar
- Doppelwirkender pneumatischer Zylinder
- Auslösen mit Startknopf oder Fusspedal
- 2 Arbeitsmodi: Programmierbare Zykluszeit, Dauer Startknopfbetätigung
- OK- /NOK- Auswertung mittels Weg- Kraftüberwachung (Optional)



COVATEC

Anwendungsgebiete

- Einpressen
- Vernieten
- Umformen
- Biegen
- Stanzen

Technische Daten

Pressen Typ		PM-67
Zylinder Durchmesser	mm	42
Kraft F max. (0.6MPa)	N	850
Spindelhub max.	mm	26
Ausladung	mm	40
Stromversorgung		
Spannungsversorgung	V AC	230
Frequenz	Hz	50-60
Leistung max.	kVA	0.2
Strom max.	A	0.7
Druckluft max.	mPa	0.6
Gewicht ca.	kg	7
Abmessungen Presse		
Höhe	mm	282 - 337
Tiefe	mm	150
Breite inkl. Schutzhaube	mm	110
Abmessungen Steuerung		
Höhe	mm	190
Tiefe	mm	244
Breite	mm	107
Werkzeugaufnahme		
Spindel Lochdurchmesser	mm	6H7
Spindel Aussendurchmesser	mm	12f6
Sockel Lochdurchmesser	mm	15H7
Fläche für Werkzeugaufnahme	mm	94 x 94
Weg- Kraftmesssystem		Optional