DMG RMS 600

Разделительный, защитный и влагонакопительный мат

Для защиты гидроизоляции кровли с одновременной функцией разделителя и водонакопления. С высоким сопротивлением давлению..

Материал	PP/PES/Акрил волокна, перераб
Толщина	ок. 4,0 mm
Вес	ок. 600 g/m²
Цвет	Multicolor
Класс прочности	GRK 3
Прочность На прокол	по DIN EN 14574: >700N
Водонакопление	ca. 3,5 l/m²
Вес при доставке	ca. 36,0 kg/рулон - ca. 240,0 kg/полная европаллета
Упаковка	Диаметр ок. 0,44 m, Высота ок. 2,0 m / рулон
Колич/форм поставки	60 m²/рулон = 2,0 x 30,0 m 360 m²/палета
Упаковка	6 рулонов на паллете 80 x 120 cm
Защита от мех повр	да
Проверен детектор	да
Не гниёт	да

Область применения

- - в качестве защитного слоя на кровле гидроизоляции с одновременной функцией разделителя и накопителя воды, в соответствии с DIN 18195, часть 2
- - Разделение материалов несовместимых продуктов (например, ПВХ и битум).

- - Хранение воды и питательных веществ.

Специальные свойства

- 100 % перерабатываемые волокна (PP/PES/акрил)
- Накопление воды ок. 3,5 l/m²
- защита от мех повреждений
- проверен на детекторе
- не гниёт
- перераоатываемыи

Приведенные выше данные являются ориентировочными значениями, полученными в лабораторных условиях. Значения подлежат определенному производственному допуску. Данные, содержащиеся в этой информации о продукте, соответствуют техническим знаниям DMG. их публикация. DMG оставляет за собой право дополнять и изменять их в соответствующее время в соответствии с новыми данными, а также изменять указанные свойства. Ненесём ответственности за опечатки.

.