

RESINARMO 225

Descrizione

RESINARMO 225 è una rete in fibra di vetro "MAT" di grammatura pari a 225 g/mq, caratterizzata dal mantenimento di elevate resistenze anche dopo invecchiamento.

Impieghi

RESINARMO 225 è essenziale negli interventi di impermeabilizzazione con prodotti acrilici a base acqua o poliuretanicici a base solventi. Aumenta notevolmente la resistenza meccanica del materiale applicato e lo rende pedonabile.

Durante l'impiego, i successivi fogli di rete RESINARMO 225 devono essere sormontati tra loro di almeno 5 cm.

Caratteristiche	Valore tipico
Colore	Bianco
Peso	222 g/m ²

Confezioni

Rotoli di altezza pari a 125 cm da:

25 mq
150 mq

Avvertenze

Prodotto destinato ad uso professionale.

Le caratteristiche tecniche e le modalità d'applicazione da noi indicate nel presente bollettino sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, ma non possono comportare nessuna garanzia da parte nostra sul risultato finale del prodotto applicato.

Il cliente è tenuto a verificare che il prodotto sia idoneo per l'impiego previsto.

Res.in.tec. LAB

Res.in.tec. Srl