



Produktark för Chint Dvärgbrytarserie NB1-63/H

Generell information :

Märkström: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

Spänning: 230/400VAC ~ 240/415VAC

Märkbrytförmåga: 10kA IEC/EN 60898-1

Energibesparingsklass: 3

Antal poler: 1-4P

Karakteristik: B, C & D

Kapslingsklass: IP20

Mekanisk livslängd: 20000ggr tillkopplingar

Elektrisk livslängd: 4000ggr tillkopplingar

Drifttemperatur: -5...+40 °C med en omgivningstemperatur på 35 °C

Tillbehör och Artikelnummer:

hjälpkontakt XF9, 240V-415VAC 3A, - CV004916

24-48V DC 2A

Signalkontakt XF9J 240-415VAC 3A, - CV023351

24-48V DC 2A

Shunttrip S9 230V AC - CV004954

Shunttrip S9 24V AC - CV004992

Shunttrip S9 24V DC - CV004978

Shunttrip S9 48V DC - CV004985

Underspänningsutlösare 230VAC - CV005005

Samlingsskena 3P (L1,L2,L3) 1m - CV001908

Samlingsskena 4P (L1,L2,L3,N) 1m - CV001922

Samlingsskena 3P+N (L1,N,L2,N,L3,N) 1m - CV023313

Ändavslut 3p - CV001977

Ändavslut 4p - CV001984