

Seiskari

750 Lark



Seiskari

750 Lark



Syntynyt merelle





Born to the sea





Seiskari 750 Lark

1-kajuuttainen liukuva matkavene.

Soveltuu merikelpoisuutensa ansiosta myös avoimille vesille.

Mitat:

Pituus:	7,49 m
Leveys:	2,50 m
Syväys:	0,80 m (vetolaite alhaalla)
Paino:	1.800 kg (kuivapaino)
Moottorisuositus:	150 -200 hv, sisäperämoottori
Vakiomoottorit:	FNM HPEP-170 (170 hv)
Nopeus:	n. 34 solmua, marssi n. 18-26 solmua. Ce-luokka. C (rannikko)
Avotila:	Sadevesityhjentyvä
Makuupaikat:	2+3
Kantavuus:	6 henkeä / 600 kg

Rakenne ja materiaalit

Runko:	Lasikuitua, 4 pitkittäistä palkkia, täyskorkea kalustekuori, joka muodostaa turkit ja dinetin penkit ja pentryn sokkelin.
Kansi:	Lasikuitua, vaneri ja balsa sandwich, kattopinnat kaksoisrakenteiset (lämpöeristys). Lisävarusteena keulakannen, avotilan ja uimatasen teak-rimoitus.
Sisustus:	Lasikuitua ja teak-vaneria. Teak-pinnat lakattu 2-komponenttilakalla 5 kertaa.
Turkit:	Lasikuitua, lisävarusteena teak-raitavaneri.
Ikkunat:	Karkaistua lasia, alumiiniset kehykset.
Etuovi/luukku:	Saranoitu luukku karkaistua lasia, kaasujousi, lukittava.
Takaovi:	Liukuovi alumiinia/karkaistua lasia, alumiinikiskoilla, lukittava.
Vakiomoottori:	FNM HPEP-170 4-sylinterinen "Common-rail" -diesel
Perusmoottori:	Alfa-Romeo, 16 venttiiliä. Muuttuvasiipinen turboahdin (VGT), imullman jäähdytys (intercooler). Makeavesijäähdytys
Sylinteritilavuus:	1.910 cm ³
Teho:	170 hv/ 4.000 r/min.
Vääntömomentti:	338 Nm/ 2.200 r/min.
Vetolaite:	Mercruiser Bravo 1, (1,65:1), sähköhydraulinen trimmi.

Varustus: Runko ym.

Kansivarustus:	Sadevesityhjentyvä kävelykansi. "Läpikäveltävä" kajuutta. Ankkuriboxi, ankannokka. Takakansi sadevesityhjentyvä, pitkittäiset penkit. "Ovi" uimatasolle. Uimatasolla köysiboxit ja uimaportaat. Lepuuttajatelinet 4:lle.
Moottorivarustus:	Vakiomoottori FNM HPEP-170, merivesisuodatin, polttoaineinen vedenerottin/suodatin Racor 500. Öljynvaihtopumppu. Konetilan äänieristys 3-kerrosmateriaalilla.
Potkuri:	Rosteripotkuri 14 x19".
Tuuletus:	Luonnollinen tuuletus, kanavat molemmin puolin venettä, äänilukot.
Kaukosäätölaite:	Ultraflex 1-vipulaite, sähköinen kaukosäätölaite.
Mittaristo:	Teak-paneeli, jossa VDO-kierrosluktu/tuntimittari, öljynpaine-, lämpötila-, voltti-, polttoaine- ja trimmitarit. Varoitusvalot ja summeri.
Ohjaus:	Ultraflex-kaapeliohjaus, ohjaustehostin. Jalopuinen ohjauspyörä 360 mm.
Sähkölaitteet:	Akku 2 kpl 12 V 100 Ah. Valintapäävirtakytkin, sähkökeskus, jossa 6 kpl sulakkeita ja maadoituskisko. Kytkinpaneeli 6:lla katkaisimella, suuret keinuvipukytkimet 4 kpl, Siroco-lämmityslaite ja huurteenpoisto, 2-nopeuksinen puhallin, teho 3000 W. Itsepalautuvat . Roca" tuulilasinyyhkimet, kaksoisvarret. Kulkuvalot ja ankkurivalo, äänitorvi. Sisävalot ja lukuvalot. Virran ulosotto.
Pentry:	Pentrytaso täyspuuta, kylästetty öljyllä. Vesihana, painevesisysteemi, vesitankki 100 l. säkki.
WC:	Vesi-WC, 70 litran septitankki, tyhjennys uimatasolta, pesuallas.
Luukut ja tuuletus:	2 kpl liukuluukkuja, 2 kpl ejektoriventtiiliä tuuletussikkuna WC:ssä.
Verhoilu:	Galon Cabin -vaahdotettu muovitapetti, patjat ja selkänojat kangasverhoilu.
Istuimet:	Kuljettajan istuin keino nahka/kangas, dinetin istuimessa heiluriselkänoja.
Verhot:	Verhokiskot ja teak-peitelistat
Matot:	Vedenkestävät keinokuitumatot.
Kansiheloitus:	Rst-pollari 4 kpl, hst keulakaiteet, kattokaiteet ja avotilan kaiteet, trailerilenkki, lepuuttajatelinet 4:lle. Lipputangon jalka.
Turvallisuus:	Käsi käyttöinen "Whale" -pilssipumppu, 2 kg jauhesammutin, uimaportaat. Lisävarusteen teleskoopipikeulaportaat.
Takuu:	Seiskari-venellä on 24 kk:n FINNBOAT-takuu.

Huom! Rakenne ja varusteet saattavat muuttua tuotekehittelyn myötä.



Valmistaja: Tekno-Marine Oy/Tekno-Marine Eesti Oü
Marinsatamantie 3, 02320 Espoo, Finland
puh. 09-8190 770 fax. 09-8190 7750
GSM: 040-9000 940, www.tekno-marine.fi
e-mail: rauno@tekno-marine.fi