FLÜCKIGER HOLZ AG

Holz macht glücklich

September 2015

Hobelwerk und Holzhandel
Badweg 4
5040 SCHÖFTLAND

Telefon 062 721 40 55
Fax 062 721 23 76
flueckiger-holz@flueckiger-holz.ch
www.flueckiger-holz.ch
Zweigbetrieb: 5056 Attelwil

Lager-Preisliste

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
FSC® C017285
Nur die in diesem Dokument erkennbaren Produkte sind FSC zertifiziert

Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.ch
PEFC/15-31-0370

HOLZ
Lignum-30-0123
Holz aus dem Schweizer Wald

PRO HOLZ AARGAU
das regionale holz-netzwerk

Flückiger Holz AG ... aus Schweizer Produktion

FLÜCKIGER HOLZ AG

Kompetenz in Massivholz aller Art

Geschäftsleitung:

Hanspeter Flückiger	Inhaber	062 721 40 52 079 791 82 00	hanspeter.flueckiger@flueckiger-holz.ch
Sylvia Flückiger			

Innendienst:

Marianne Fierz	Administration	**062 721 40 55**	marianne.fierz@flueckiger-holz.ch
Daniel Scheidegger	Betriebsleiter	062 721 40 51	d.scheidegger@flueckiger-holz.ch

Aussendienst:

Marianne Aeschbach	Naturholzböden/ Holzdesign	079 464 86 88	m.aeschbach@flueckiger-holz.ch

Wichtiges:

Preise gelten für Mengen bis 70 m², exkl. MWSt., grössere Mengen auf Anfrage.
Für die Produktion/Spezial-Anfertigung von Kleinaufträgen wird eine Maschinen-Einstellpauschale von Fr. 80.- verlangt.
Transportanteil 3,9% vom Warenwert, Mindestbetrag Fr. 80.- .

- **Sonderanfertigungen auch bei kleinen Serien möglich.**
- **Wir produzieren mit einer CNC gesteuerten Weinig Hobelanlage.**
- **Für den Bereich Bodendesign/Parkett verlangen Sie die separate Preisliste.**
- **Ausstellungsberatung Bodendesign für Architekten, Planer, Handwerker und Bauherren auf Voranmeldung mit Tel. 079 464 86 88, Frau Marianne Aeschbach.**

www.flueckiger-holz.ch

Besuchen Sie unseren Showroom am Badweg 4

Lagerprogramm aus Eigenproduktion

Lacktäfer — Nord. Fichte — Innenanwendungen

	VSH-Nr.		Dimension	Qualität	Längen
Softline	26	weiss verstärkt	15/113 mm	A	3 - 6 m
Softline	26	farblos lackiert	15/113 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21	weiss verstärkt	15/113 mm	A	3 - 6 m
Breitfalz	21	farblos lackiert	15/113 mm	N1	3 - 6 m

weiss deckend — Alle Profile möglich — Termin 1 Woche

Vordachschalung — Nord. Fichte

Breitfalz	21	weiss deckend	(2x)	15/113 mm	N2	3 - 6 m
Steilfas	12	weiss deckend	(2x)	15/113 mm	N2	3 - 6 m

Lasierung 1x weiss oder farblos lösemittelhaltig als Grundierung,
alle Profile, Termin 1 Woche

Innentäfer — Nord. Fichte (unbehandelt)

Softline	26	15/113 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21	15/113 mm	N1	3 - 6 m
Steilfas	12	15/113 mm	N1	3 - 6 m
Normalfas	11	15/113 mm	N1	4.20 + 5.10 m
Akustik	61	15/120 mm	N1	5.10 m
Breitfalz	21	13/90 mm	N1	4.20 + 5.10 m
Normalfas	11	13/90 mm	N1	5.10 m

Weitere Profile und Dimensionen kurzfristig lieferbar.
Wir verfügen über ein grosses Lager an getrocknetem Rohmaterial.

Täfer B Qualität Nord. Fichte

	VSH-Nr.		Dimension	Qualität	Längen
Softline	26		15/113 mm	N2	3 - 6 m
Breitfalz	21		15/113 mm	N2	3 - 6 m
Steilfas	12		15/113 mm	N2	3 - 6 m
Akustik	6		15/120 mm	N2	5.10 m

Garagetorschalung Nord. Fichte

Breitfalz	21		20/87 mm	A	4.20 - 4.80 m

Schalungen Nord. Fichte Innen- und Aussenanwendungen

Breitfalz	21		19/113 mm	N1	4.20 + 5.10 + 6 m
Breitfalz	21		19/136 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21		19/136 mm	N2	3 - 6 m
Steilfas	12		19/136 mm	N2	4.20 + 5.10 m
Normalfas	11		19/136 mm	N1	5.10 m
Breitfalz	21		27/136 mm	N1	5.10 m

Bodenriemen Nord. Fichte (für Innen 11% HF)

Bodenriemen	41		27/113 mm	A	4.20 + 5.10 m

Estrichboden

Nut & Kamm	41		19/136 mm	N2	4.20 + 5.10 m
Nut & Kamm	41		27/136 mm	N2	4.20 + 5.10 m

Blindschalung

Spitzkamm	46	C-Qualität	26/140 mm	I	5.00 m

Doppel Nut & Kamm

Doppel N&K	47		40/136 mm	N1	5.10 m
Doppel N&K	47		40/136 mm	N2	5.10 m

Fassadenschalung — Nord. Fichte







	VSH-Nr.		Dimension	Qualität	Längen
Stülpschalung	77	konisch gehobelt/sägeroh	13/26/130 mm	N1	3 - 6 m
Chaletschalung	71	gehobelt	19/130 mm	N1	4.20 + 5.10 + 6 m
Deckleistenschalung	81a	gehobelt	20/195 mm	N1	3 - 6 m
Deckleistenschalung	81b	sägeroh	20/195 mm	N1	4.20 + 5.10 m
Deckleisten		gehobelt	15/45 mm	N1	3 - 6 m
Deckleisten		sägeroh	15/45 mm	N1	4.20 + 5.10 m
T-Leisten		gehobelt/sägeroh	35/45 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21		19/113 mm	N1	4.20 + 5.10 + 6 m
Breitfalz	21		19/136 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21		27/136 mm	N1	5.10 m
Falzschalung	80	gehobelt/sägeroh	19/130 mm	N1	5.10 m
Rhomboid spitz/spitz		gehobelt/sägeroh	27/68 mm	N1	5.10 m
Rhomboid	65	spitz/spitz	19/68, 95, 120, 145 mm	N1	Termin 1 Woche
Rhomboid	66	Nut & Kamm	19/60, 80, 105, 130 mm	N1	Termin 1 Woche
Rhomboid	66	N&K mittengetrennt, gehobelt/sägeroh	20/85 mm	N1	
Rhomboid	66	N&K mittengetrennt, gehobelt/sägeroh	27/85 mm	N1	

Fassadenschalung — Douglas

Termin 1 Woche oder nach Absprache



Stülpschalung	77	konisch gehobelt/sägeroh	13/26/130 mm	N1	3 - 6 m
Deckleistenschalung	81a	gehobelt/sägeroh	20/195 mm	N1	3 - 6 m
Deckleisten		gehobelt/sägeroh	15/45 mm	N1	3 - 6 m
T-Leisten		gehobelt/sägeroh	35/45 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21	gehobelt/sägeroh	20/136 mm	N1	3 - 6 m
Falzschalung	80	gehobelt/sägeroh	20/130 mm	N1	3 - 6 m
Rhomboid	65	spitz/spitz	20/95 mm	N1	3 - 6 m
Rhomboid	66	Nut & Kamm	20/80 mm	N1	3 - 6 m

Fassadenschalung — Sib. Lärche

Termin 1 Woche oder nach Absprache

Stülpschalung	77	konisch gehobelt/sägeroh	13/26/130 mm	N1	3 - 6 m
Deckleistenschalung	81	gehobelt/sägeroh	20/195 mm	N1	3 - 6 m
Deckleisten		gehobelt/sägeroh	15/45 mm	N1	3 - 6 m
T-Leisten		gehobelt/sägeroh	35/45 mm	N1	3 - 6 m
Breitfalz	21	gehobelt/sägeroh	20/136 mm	N1	3 - 6 m
Falzschalung	80	gehobelt/sägeroh	20/130 mm	N1	3 - 6 m
Rhomboid	65	spitz/spitz	20/95 mm	N1	3 - 6 m
Rhomboid	66	Nut & Kamm	20/80 mm	N1	3 - 6 m

Fassadenschalung — Tanne Starkholz, astarm

Termin/Qualitätsbeschreibung nach Absprache

Falzschalung	80	gehobelt/sägeroh	20/130 mm	N1	meist 5.00 m
Rhomboid	65	spitz/spitz/geh./sägeroh	20/95 mm	N1	meist 5.00 m
Rhomboid	66	Nut & Kamm/geh./sägeroh	20/80 mm	N1	meist 5.00 m

Weitere Dimensionen und Profile auf Anfrage

Oberflächenbehandlungen

Innenanwendung

2x weiss verstärkt **lackiert**
2x weiss deckend **lackiert**
2x farblos **lackiert**

Aussenanwendung

Vorvergrauung auf gehobelt, Breiten ab 100 mm

ArboGrey, PentoFluid etc.

Vorvergrauung auf sägeroh, Breiten ab 100 mm

ArboGrey, PentoFluid etc.

Lösemittelhaltig

Weathering Stain auf gehobelt, 1-fach, 2-fach verstärkt, Breiten ab 100 mm

Weathering Stain auf sägeroh, 1-fach, 2-fach verstärkt, Breiten ab 100 mm

Imprägnierung, Grundierung

Arbezol Hydro BP farblos

Pentol UV Schutzgrund oder andere Fabrikate

auf gehobelt

auf sägeroh

Druckimprägnierung

braun/grün

Lasur Fichte aussen

1x allseitige Grundierung

1x allseitig farbig

1x sichtseitig farbig

auf Anfrage

07-2-01-12 BA LIGNUM Gütezeichen **Fassadenschalungen in Holz**

Reliefbürsten

Strukturiertes Holzdesign by Flückiger

Weitere Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.

Oberflächenbehandlungen sind praktisch mit allen Fabrikaten möglich.

FLÜCKIGER HOLZ AG

Terrassenböden

	VSH-Nr	Dimension	Qualität	Längen
90				
Douglas gesundastig				
aus Schwachholz, gefast	90	26/105 mm	N1	4 - 6 m
Unterkonstruktion		26/60 mm		
Unterkonstruktion		45/70 mm		
Douglas aus Starkholz astarm		26 mm	N1	meist 5,00 m
Heimische Lärche gesundastig, mittengetrennt				
aus Schwachholz, gefast		26/120 mm	N1	4 + 5 m
Lärche aus Starkholz astarm		26 mm	N1	4 + 5 m
90				
Sibirische Lärche gesundastig				
aus Schwachholz, gefast	90	27/115 mm	N1	4.20 + 5.10 m
Unterkonstruktion		30/60 mm		
Unterkonstruktion		45/70 mm		
Unterkonstruktion		45/45 mm		
Sipo **26/120mm**		Vorrat Rohware 2 - 7 m		Termin 1 Woche

Terrassenböden **gefast** oder **gerundet** lieferbar, **glatt** oder **geriffelt**.

Ebenso seitlich genutet für Geko System.	Zuschlag
Strukturiertes Holzdesign by Flückiger	Zuschlag

Latten

		Dimension
KV Latten	Detail Preis	20/45 mm
		20/60 mm
		30/60 mm
		50/50 mm
		60/60 mm
		60/80 mm

Weitere Hobelwaren auf Anfrage.

Durch unsere moderne Produktion können wir praktisch alle Dimensionen und Profile in verschiedenen Holzarten hobeln.

Rohware trocken an Lager zur Herstellung von Hobelwaren in verschiedenen Profilen und Abmessungen

Schweizerholz

Fichte gesundastig

aus Schwachholz **N1**

46/195 mm, 46/155, 24/150 — 4 + 5 m — weitere Dimensionen auf Anfrage

Tanne gesundastig

aus Schwachholz N1

46/195 mm, 46/155, 24/150 — 4 + 5 m — weitere Dimensionen auf Anfrage

Tanne astarm

aus Starkholz A/N1, N1

50/100 mm — 5 m — weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

50/150 mm — 5 m — weitere Dimensionen und Längen auf Anfrage

HOLZ
Lignum-30-0123

Douglas gesundastig

aus Schwachholz

30/110 mm, 50/100 mm, 50/150 mm, 50/200 mm, 63/150 mm

Douglas astarm

aus Starkholz

Klotzbretter 30 mm, 50 mm

Lärche astarm

aus Starkholz

Klotzbretter 30 mm, 50 mm, 63 mm

Arve

18/125 mm, 24/150 mm

Heimische Lärche gesundastig

aus Schwachholz

30/125 mm, 50/200 mm, 30/250 mm

Nordische Föhre gesundastig

50/100 mm, 50/150 mm

Sibirische Lärche gesundastig

aus Schwachholz

32/125 mm, 50/100 mm, 50/150 mm, 50/200 mm, 63/150 mm

Sipo

Klotzbretter 30 mm, 36 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm

Mit unserer modernen Hobelanlage können wir alle möglichen Produkte hobeln. Für Aufträge unter 50 m2 wird eine Einstellpauschale von Fr. 80.- verlangt.