

										מפרט טכני
	±1.0 מ"מ	±1.0 מ"מ	±1.0 מ"מ	±1.0 מ"מ	±1.0 מ"מ	±1.0 מ"מ	±1.5 מ"מ	±1.5 מ"מ	±2.0 מ"מ	דיוק מדידה
0.5 עד ל 50 מ'	0.05 עד ל 300 מ'	0.05 עד ל 250 מ'	0.05 עד ל 200 מ'	0.05 עד ל 150 מ'	0.05 עד ל 150 מ'	0.05 עד ל 150 מ'	0.05 עד ל 100 מ'	0.2 עד ל 60 מ'	0.2 עד ל 40 מ'	טווח מדידה
	v	v	v		v	v				חיישן הטיה
	-0.1°/ +0.2°	-0.1°/ +0.2°	± 0.2°		± 0.2°	± 0.2°				דיוק חיישן הטיה
360° 80° ל -40°	360° 80° ל -40°				360°* 90° ל -64°	360°* 90° ל -64°				טווח מדידה עם מתאם
±3°	±5°				±5° *	±5° *				טווח פילוס
8 x	4 x	4 x	4 x	4 x	4 x					זום מצלמה
טאבלט	80	80								זיכרון לתמונות
	50	30	30	30	20	20	10			זיכרון מדידות
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	תאורת מסך
v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	תוכנות חנימיות windows, iOS, ל android
					v	v				Smart room
WLAN	Bluetooth Smart	Bluetooth Smart	Bluetooth Smart		Bluetooth Smart	Bluetooth Smart	Bluetooth Smart	Bluetooth Smart	Bluetooth Smart	ממשק נתונים
	עד 4,000**	עד 4,000**	עד 5,000**	עד 4,000**	עד 4,000**	עד 4,000**	עד 10,000**	עד 10,000**	עד 10,000**	מדידות פר סט סוללות
עד 8 שעות	עד 8** שעות	עד 8** שעות	עד 10** שעות	עד 10** שעות	עד 8** שעות	עד 8** שעות	עד 20** שעות	עד 20** שעות	עד 20** שעות	שימוש בסוללה
	פין	v	v	v	v	v	v			לשונית רב שימושית
5/8"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"				חיבור לחצובה
Li-Ion נטענת	Li-Ion נטענת	Li-Ion נטענת	V 1.5 X 2 AA	V 1.5 X 2 AA	V 1.5 X 2 AA	V 1.5 X 2 AA	V 1.5 X 2 AAA	V 1.5 X 2 AAA	V 1.5 X 2 AAA	סוללות
7 שעות	4 שעות	4 שעות								זמן טעינה
IP54	IP54	IP54	IP65	IP65	IP65	IP65	IP54	IP54	IP54	סיווג הגנה
187 X 215.5 מ"מ	164X61X32 מ"מ	164X61X31 מ"מ	143X58X29 מ"מ	143X58X29 מ"מ	132X56X29 מ"מ	132X56X29 מ"מ	116X44X26 מ"מ	120X37X23 מ"מ	115X43.5X23.5 מ"מ	ממדים
2.8 ק"ג	290 ג'	238 ג'	198 ג'	198 ג'	188 ג'	184 ג'	100 ג'	92 ג'	87 ג'	משקל עם סוללות

(\* בשימוש עם DST360  
(\*\* פוחת בשימוש Bluetooth או DST360)