



6701W/BM

MONITEUR MINI BM, S2



SB2

Moniteur mural avec écran couleurs 4,3 pouces 16/9 et combiné avec boucle magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Permet de régler la luminosité, la couleur et le volume de la sonnerie, qui peut être personnalisée en choisissant parmi plusieurs mélodies. Il est équipé de 4 touches sensibles pour l'ouvre-porte, l'auto-allumage, l'appel standard et la fonction coupure sonnerie, et de leds de signalisation de l'état de la porte. Gère l'appel porte palière. Possibilité d'ajouter 4 touches supplémentaires grâce à l'accessoire Art. 6733W. Équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. À utiliser avec l'étrier pour la fixation murale ou sur boîte standard Art. 6710 qui comprend la borne de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2 fils Simplebus2. Dimensions 175x160x22mm.

AWARDS

DESIGN
MILANO


6701W/BM
MONITEUR MINI BM, S2
DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur du produit (mm):	160
Largeur du produit (mm):	175
Profondeur du produit (mm):	22
Poids du produit (g):	600
Couleur du produit:	Blanc RAL9003
Matériel:	ABS
Montage mural:	Oui
Montage sur base de table:	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C:	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210:	Oui
Kit audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1209:	Oui

FONCTIONS DU DISPLAY

Taille (pouces):	4,3
Rapport d'aspect:	16:9
Résolution (pixels):	480x272

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Type:	Combiné
Boucle magnétique:	Oui
Microphone:	6mm (ø), omnidirectionnel
Haut-parleur:	40 (ø) x 5.1 (H) mm, 100 ohm, 0.25W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation:	Alimentation par bus vidéo
Tension d'alimentation:	22÷34VDC (bus)
Absorption maximale (W):	5,4

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons:	Capacitif
Boutons de service:	Ouvre-porte, Silencieux (Privacy), Porte ouverte
Nom. de boutons programmables pour des fonctions supplémentaires:	2 (6 avec accessoire art. 6733W)
Terminaux:	L L CFP1 CFP2
Terminaux amovibles:	Oui

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur:	Oui
-------------------------	-----



6701W/BM

MONITEUR MINI BM, S2

RÉGLAGES

Volume du microphone:	Oui
Volume de la sonnerie:	Oui
Luminosité de l'écran:	Oui
Couleur de l'écran:	Oui

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Degré de protection IP:	IP30
Température de fonctionnement (°C):	5 ÷ 40
Humidité de fonctionnement (HR max - %):	25 ÷ 75
Classe environnementale:	I
Conformité et Certifications:	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte:	Oui
Auto-allumage:	Oui
Appels intercom:	Oui
Commande actionneur:	Oui
Appell au standard de conciergerie:	Oui
Entrée de l'appel porte palière:	Oui
Mode "Silencieux" (Coupure sonnerie):	Oui
Ouverture de la porte sur appel (Docteur):	Oui
Signalisation porte ouverte:	Oui
Renvoi d'appel:	Oui
Adresse multiple:	Oui
Sonnerie personnalisable:	Oui
Envoi d'appels d'alarme:	Oui



6701W/BM

MONITEUR MINI BM, S2

ACCESSORIES



6712A

Base de table moniteur Mini combiné S2

Accessoire pour installer le moniteur Mini combiné système Simplebus 2 en version de table.