GLUE-IN ANCHORS

EN Glue-in anchors
IT Ancoraggi resinati
FR Ancrages à coller
DE Klebehaken
ES Anclajes resinados
PT Ancoragens resinadas
SE Impregnerade förankringar
FI Hartsikiinnitetyt ankkurit
NO Forankrings resinet harpiks
DK Harpiks ankre
NL Harsverankeringen
SK Lepené horáky
RO Ancore chimice
CZ Zřícové kotvy
PL Kotwy żywicowane

MADE IN EUROPE
EN 795:1996
EN 959:2007

by Aludesign S.p.A. via Torchio 22
I 24034 Cisano Bs (BG) ITALY
Central tel: +39 035 78 35 95
Central fax: +39 035 78 23 39
www.climbingtechnology.com

IST13-4A150CI Rev.0 03/14

2 INSTRUCTIONS FOR USE



Rock; Roccia; Rocher; Fels; Roca; Rocha; Sten; Kallio; Fjell; Sten; Röts; Skala; Piatră; Skála; Kamien.

Granit; Granito; Granite; Granit; Granito; Granito; Granit; Granitti; Granit; Granit; Graniet; Žula; Granit; Granit.

Limestone; Calcare; Calcaire; Kalk; Calcáreo; Calcário; Kalksten; Kalksten; Kalksten; Kalksten; Kalksten; Vápenec; Calcar; Vápenec; Wapien.

Soft limestone; Calcare tenero; Calcaire tendre; Weicher kalk; Calcáreo blando; Calcário Macio; Mjuk kalksten; Pehmeä kalkkikivi; Myk kalkstein; Mjuk kalksten; Mäkký vápenec; Vápenec; Calcar moale; Mékký vápenec; Miekki wapien.

3 INSTALLATION

Glue; Colla; Colle; Klebe; Cola; Cola; Lijm; Liima; Lim; Lim; Harsverankeringen; Lepidlo; Adezív; Lepidło; Klei

FIS VS

4 WARNINGS

A DEVICE IDENTIFICATION SHEET

(A) Trademark.

(B) Manufacturer.

Aludesign S.p.A.
Via Torchio 22, 24034
Cisano B.co (BG) ITALY.
climbingtechnology.com

(C) Product (type, model, code)

☐ 4A154 ☐ 4A151A
☐ 4A152 ☐ 4A150B
☐ 4A151 ☐ 4A151B
☐ 4A150A

(D) User (company, name and address)

(E) Serial number / batch

(F) Year of manufacture (last two figures of batch number).

(G) Purchase date.

(H) Date of first use.

(I) Expiry date.

(L) Reference standards.

☐ EN 795:1996
☐ EN 959:2007

(M) Test made by

NOTIFIED BODY "0082"
8, rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon CS 60193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
FRANCE

B DEVICE PERIODIC CHECK SHEET

No.	(O) Date.	(P) Reason for check.	(Q) Name and signature of the person responsible for checking.	(R) Notes (defects found, repairs performed or other relevant information)	(S) Check results.	(T) Date of next check.
1					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
2					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
3					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
4					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
5					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
6					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
7					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
8					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
9					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	
10					☐ Periodic check. ☐ Additional check.	

1 TECHNICAL DATA

MODELS	STANDARDS	WEIGHT	Ø (Fig. 3.1)	L (Fig. 3.1)	XX (Fig. 3.6)	YY (Fig. 3.7)	UIAA
4A154	EN 959:2007 EN 795:1996	192 g	16 mm	110 mm	50 kN	50 kN	•
4A152	EN 959:2007 EN 795:1996	98 g	14 mm	80 mm	20 kN	30 kN	•
4A151	EN 959:2007	117 g	14 mm	110 mm	20 kN	30 kN	
4A150A	EN 959:2007	155 g	14 mm	80 mm	20 kN	30 kN	•
4A151A	EN 959:2007	177 g	14 mm	110 mm	20 kN	30 kN	•
4A150B	EN 959:2007	215 g	14 mm	80 mm	20 kN	30 kN	•
4A151B	EN 959:2007	237 g	14 mm	110 mm	20 kN	30 kN	

ENGLISH

GENERAL INFORMATION FOR THE USE OF GLUE-IN ANCHORS. In conformity with standards EN 795:1996 - EN 959:2007. **Please read carefully before use.** This leaflet contains the necessary information for the correct use of glue-in anchors for mountaineering, sports climbing, on fixed cable mountain hiking routes, for caving and for work. Incorrect use or improper maintenance can lead to serious and even mortal accidents; therefore the use of these tools must be limited to trained experts who are conscious of the danger created by the conditions in which these tools are used. It is therefore necessary to receive adequate training (knowledge of techniques and security measures) before using the tools. Nevertheless, should the need arise, it is always first necessary to appropriately assess whether or not the planned operation is warranted), to call Users during possible emergencies or crises. If also necessary, it should be prescribed that the product is assigned to Users solely for individual use, or that the product must be subject to inspection by trained and authorised personnel at regular intervals or each time a user requests it. It must always be ensured that the health conditions of Users are such that they allow for safe use of the glue-in anchors both for standard uses as well as for any onsite emergency uses. Anchorages and safety anchorages compliant to the EN 795 standard (for worker protection and workplace accident prevention), unless otherwise specified, are appropriate for use by one single individual person, together with any energy absorber compliant to the EN 355 standard provisions. Verify that your overall equipment is made up of products which are suitable for mountaineering, sports climbing, fixed cable mountain hiking routes, caving and/or for the working activity that one specifically intends to perform and in accordance with regulations, standards and the applicable directives in force. Furthermore, verify to ensure that all systems are correctly assembled and that the various parts and components all would together without interfering with one another. The user is responsible for the risks to which he exposes himself. The producers and the retailers decline any and all responsibility for incorrect use and for inappropriate applications or for articles which have been modified and repaired by persons not authorised by the producer. Anyone who cannot accept this responsibility should not use this product. **Warning!** There are many incorrect or erroneous usage procedures and only the procedures indicated as correct are allowed; all other possible usage procedures must be considered forbidden.

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE. Before using the product, always verify, control and assure yourself that the product is in top condition. During use of this specific individual protection device, the User must always be under the anchorage point at all times. The direction and height of the anchorage point compared to the User and to the fall level must be assessed considering the possibility of falls, of the length of the rope, of any other connected device, of dangerous obstacles and of the possible occurrence of a possible "pendulum" swinging effect. The position of the anchorage point must therefore be selected so as to minimize the possible danger of falls from a height as well as the actual height of possible falls. In case of doubt, even when only slight, regarding the correct use of the tools, do not hesitate to replace it. Visually check that the shank of the glue-in anchor is clean before inserting it into the rock; be sure the rock is compact, clean and not crumbly. Make a hole (Fig. 3.1) with a diameter and diameter as written into the table (Fig. 1). Clean the hole with a brush and then with an air bulb, being sure that there are no residues (Fig. 3.2-3.3). Using the glue, fill the hole halfway with glue, insert the glue-in anchor and turn it about ten times so that the double component glue is mixed well, then push in the glue-in anchor up to its shoulder (Fig. 3.4-3.5). Wait for the glue to harden as indicated on the chart before submitting the anchor to load. In case of use indicated for the use of resins, the use of these tools has been studied for temperatures between -30°C and +50°C. Replace the product if it has been subjected to a heavy fall, even if visually there are no signs of defects or degradation; its initial resistance could be seriously reduced. When properly installed the product may have a life expectancy of about 50 years. Please note that use in a sea environment, considerably reduces the longevity of the product. The values stated in this information leaflet (see drawings) depend on the quality of the rock (compression strength 50÷10 N/mm²) and on a correct installation. It is not allowed the reuse of the tool, since the anchorage is damaged during the first use.

MARKING. The following information is marked on the tool: Ø; L; Manufacturer's reference number; Name of the producer or of the person responsible for introducing it on the market; Production lot number; Year of construction. Depending on the size of the tool, this information can be inscribed on the product or on the tool. Check that the marking inscribed on the connector are always perfectly legible, even after use.

MAINTENANCE. Always verify that the glue-in anchor is in good condition. In case of doubt regarding the good condition of the tool, do not hesitate to replace it. Replace the tool if it shows signs of wear or of corrosion. Avoid contact with heat sources. Avoid contact with all corrosive substances or solvents. If the tool should come in contact with such substances, wash it immediately with potable water at room temperature (about 20° C) and if necessary add neutral soap. Rinse it with clean water and dry it with a dry cloth. Dry the tool in its dismantled parts.

STORAGE AND TRANSPORT. For optimal storage, put away the devices completely dry at room temperature in well ventilated areas. Do not expose the devices to chemically aggressive substances, persistent dusts or dirt or environments with high concentrations of salt. During transport, avoid compressions, exposure to direct sunlight and contact with sharp objects. Do not transport the devices in the car in close proximities that are exposed to the sun.

PERIODIC CHECK. At least every 12 months (6 months for usage in the sea), a rigorous check of the device must be carried out by the manufacturer or expert staff expressly certified by the manufacturer. This frequency can vary depending on the frequency and intensity of usage. Performing periodic checks on a regular basis is essential to ensure the continued efficiency and durability of the device, on which the safety of the user depends. The results of the checks will be related on the appropriate sheet that is supplied with every device and that must accompany the device. **Warning!** If the sheet is missing, or illegible, do not use the device. **Device periodic check sheet (Fig. B):** A) Trademark; B) Manufacturer; C) Product (type, model, code); D) User (company, name and address); E) Serial number / batch; F) Year of manufacture (last two figures of batch number); G) Purchase date; H) Date of first use; I) Expiry date; (L) Reference standards; M) Notified Body that performed the check. **Device periodic check sheet (Fig. B):** O) Date; P) Reason for check: periodic check or additional check; Q) Name and signature of the person responsible for checking; R) Notes (defects found, repairs performed or other relevant information); S) Check results: device suitable for use, device not suitable for use or device to be checked; T) Date of next check.

LIFE SPAN. The actual life span of a device cannot be predicted precisely, as it is influenced by many factors (environment of use and subsequent risk factors, storage conditions, frequency and intensity of use, etc.) but it is possible to estimate its maximum life span, which is constituted by an initial period of optimum storage and by a period of operational life. For textiles or cables, this period is usually 10 years. For metallic products the maximum life span is 20 years, while the operational life span can be estimated on the frequency of use: 10 years for occasional use or 5 years for frequent use. For metallic products the maximum life span is theoretically indefinite, but it is still advisable to replace them after 10 years of use. **Warning!** The life span of a device can be limited even to just one use, where it is involved in an exceptional event (long falls or severe falls, extreme temperatures, contact with harmful chemical agents, or sharp edges, etc.). In case of doubts on the functioning and good conservation state of a device, do not use it and contact immediately your reference person of safety matters or the manufacturer.

GUARANTEE. The guarantee is valid for 3 years as from the purchase date and covers for any manufacturing defect or defect in the materials used. The following are excluded from the guarantee: normal wear, inadequate maintenance and storage, incorrect or improper usage, unauthorised tampering or repairs, lack of observance of the instructions for use. The manufacturer declines all liabilities concerning the direct, indirect or accidental consequences, including any consequence that derives from the incorrect use of the devices, including correct use of the device in unsuitable situations that do not ensure proper safety levels. For the safety of the user wherever the devices are sold outside of its original country of destination, the dealer shall provide these instructions for use in the language of the country in which the devices will be used.

ITALIANO

NOTA GENERALE D'UTILIZZO DEGLI ANCORAGGI RESINATI. Conforme alle norme EN 795:1996 - EN 959 :2007. **Do leggere attentamente prima dell'utilizzo.** Questa nota contiene le informazioni necessarie per un utilizzo corretto degli ancoraggi resinati per le attività di alpinismo, arrampicata sportiva, escursionismo nelle forre, speleologia e lavoro. Un utilizzo scorretto o un'errata manutenzione possono dar luogo ad incidenti gravi anche mortali: l'impiego di questi attrezzi deve quindi essere riservato a persone esperte, addestrate e coscienti del pericolo che l'ambiente circostante può rappresentare nelle quali il malfunzionamento dell'attrezzatura può essere causa di incidenti. È indispensabile che un'istruzione adeguata (conoscenza delle tecniche e delle misure di sicurezza) precedano l'utilizzo di questi attrezzi. In caso di necessità deve essere valutata come appropriata o meno l'operazione che si vuole effettuare, specialmente a favore di terzi. È necessario, si dovrà prescrivere che il prodotto venga consegnato individualmente all'utilizzatore, oppure sottoposto il prodotto a controlli periodici da parte di personale competente prima e dopo l'uso. Assicurarsi sempre che le condizioni di salute dell'utilizzatore siano tali da consentire l'uso sicuro del fittone in caso di impiego sia normale che d'emergenza. L'ancoraggio e l'ancoraggio di sicurezza atti alla EN 795 (modelli destinati alla protezione dell'operatore contro le cadute) e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salvo diversamente specificato, sono appropriati per l'utilizzo da parte di una persona singola con un assorbitore di energia conforme alla EN 355. Verificare sempre prima dell'uso che l'insieme dell'attrezzatura in vostro possesso sia costituita da prodotti atti all'impiego per il L'alpinismo, l'arrampicata sportiva, vie ferrate, speleologia o lavoro compatibili tra di loro e che siano conformi alle direttive e alle norme che li riguardano. Verificare inoltre che tutti i componenti siano correttamente assemblati e che i vari componenti lavorino senza interferire l'uno con l'altro. L'utilizzatore è responsabile dei rischi ai quali si espone. I costruttori ed i rivenditori declinano ogni responsabilità in caso di uso errato e per applicazioni inadeguate o per articoli che siano stati modificati e riparati da persone non autorizzato dal costruttore. Chi non è in grado di assumersi questa responsabilità e rischi, non deve utilizzare questo prodotto. **Attenzione!** I modi di utilizzo impropri ed errati sono molteplici e soltanto i modi indicati come corretti sono ammessi; tutti gli altri modi d'utilizzo possibili devono essere considerati come vietati.

INFORMAZIONI GENERALI D'UTILIZZO. Attenzione! Verificare, controllare ed assicurarsi sempre prima dell'uso dell'attrezzo, che il prodotto sia in ottime condizioni. Durante l'impiego del dispositivo di protezione individuale l'utilizzatore deve sempre stare al di sotto del punto di ancoraggio. La posizione e l'altezza del punto di ancoraggio rispetto al suolo va valutata considerando la possibilità di cadute, tenendo conto della lunghezza della corda e dei dispositivi connessi, di ostacoli pericolosi e dell'eventuale effetto "pendolo". Il posizionamento del punto di ancoraggio deve essere eseguito in modo da minimizzare sia il pericolo di cadute sia l'altezza della caduta.

In caso siate dubbiosi, anche minima incertezza sul buono stato dell'attrezzo non esitate a sostituirlo immediatamente. Controllare visivamente che il gambo del fittone sia ben pulito prima di inserirlo nella roccia; verificare che la roccia sia compatta, pulita e non friabile. Eseguire un foro (Fig. 3.1) con una profondità e diametro come indicato in tabella (Fig. 1); Pulire il foro con uno spazzolino e successivamente con un soffietto ad aria assicurandosi che non rimangano residui (Fig. 3.2-3.3); Riempire il foro di colla fino a ca. metà con la pistola, inserire il fittone ruotandolo su se stesso per almeno 10 volte affinché la colla bicomponente venga ben miscelata e spingerlo fino a che non vada in battuta (Fig. 3.4-3.5); Aspettare i tempi di indurimento del collante come indicato in tabella prima di sottoporre il fittone ad un carico come indicato in tabella allegata. L'utilizzo di questi attrezzi è stato studiato per temperature comprese tra i -30°C e i +50°C. Sostituire il prodotto qualora sia sottoposto ad una forte caduta, e questo anche se nessun difetto o degradazione è constatabile all'esame vasivo; la sua resistenza iniziale potrebbe essere diminuita seriamente. Se ben installato il prodotto può avere una durata di utilizzazione di circa 50 anni. Si sottolinea che un utilizzo in ambiente marino, diminuisce considerevolmente la durata del prodotto. I valori di resistenza riportati nella presente notetile (vedere disegni) dipendono dalla qualità della roccia (Resistenza a compressione ≥ 50 ÷ 10 N/mm²) e da una corretta messa in opera. Non è consentito il riutilizzo dell'attrezzo, visto che durante la sua disinstallazione si modificherebbe in modo irreversibile la sua forma.

MARCATURA. Sull'attrezzo sono incise le seguenti indicazioni: Norma EN di riferimento; Nome del produttore o del responsabile dell'introduzione sul mercato; Anno del lotto; Numero del lotto di produzione; Anno di fabbricazione; In funzione delle dimensioni dell'attrezzo, queste informazioni possono apparire in luoghi diversi. Verificare che le indicazioni incise sul connettore siano sempre ben leggibili, anche dopo l'uso.

MANUTENZIONE. Verificare sempre prima e durante l'utilizzo il buono stato dell'attrezzo. Sostituire sempre l'attrezzo in caso di incertezza sul buono stato dello stesso. Sostituire l'attrezzo che presenti segni di usura o di corrosione. Evitare il contatto con fonti di calore; Evitate il contatto con sostanze corrosive o solventi, in tal caso provvedete immediatamente al lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente (circa 20°C) e se necessario aggiungere del sapone neutro; sciacquatelo con acqua pulita, eliminare con un panno asciutto l'acqua ed eventuali altri residui. L'asciugatura deve essere eseguita senza esporre l'attrezzo a fonti di fiamme.

DISINFEZIONE. Immergere l'attrezzo in acqua tiepida max. 20°C per un'ora. Sciogliere nell'acqua del disinfettante contenente sali di ammonio quaternari in quantità sufficiente. Sciacquare con acqua potabile ed eliminare residui di acqua asciugando con un panno pulito.

STOCCAGGIO E TRASPORTO. Per uno stoccaggio ottimale riporre i dispositivi completamente asciutti a temperatura ambiente in locali ben ventilati. Non esporre i dispositivi all'azione di sostanze chimicamente aggressive, a polvere o sporco persistenti o ad ambienti con alte concentrazioni di sale. Durante il trasporto evitare compressioni, l'esposizione alla luce del sole diretta ed il contatto con utensili taglienti. Evitare di lasciare i dispositivi in automobile in ambienti chiusi esposti al sole.

CONTROLLO PERIODICO. Almeno ogni 12 mesi (6 mesi per impieghi in mare) è indispensabile un controllo approfondito del dispositivo da parte del costruttore o di personale esperto espressamente abilitato dal costruttore stesso. Questa periodicità può essere variata in funzione della frequenza e dell'intensità di utilizzo. L'esecuzione dei controlli periodici regolari è indispensabile per garantire la continua efficienza e durabilità del dispositivo, da cui dipende la sicurezza dell'utilizzatore. I risultati dei controlli devono essere riportati sull'apposita scheda che corredo e deve accompagnare ogni dispositivo. **Attenzione!** In mancanza della scheda, o se illeggibile, astenersi dall'utilizzo. **Scheda di identificazione del dispositivo (Fig. A):** A) Marchio commerciale; B) Produttore; C) Prodotto (tipo, modello, codice); D) Utente (società, nome e indirizzo); E) Numero di serie / lotto; F) Anno di produzione (ultime due cifre del numero di lotto); G) Data di acquisto; H) Data del primo utilizzo; I) Data di scadenza; (L) Norme di riferimento; M) Ente notificato che ha effettuato l'esame. **Scheda di controllo periodico del dispositivo (Fig. B):** O) Data; P) Motivo del controllo: controllo periodico o controllo eccezionale; Q) Nome e firma del responsabile del controllo; R) Annotazioni (difetti rilevati, riparazioni effettuate o altre informazioni pertinenti); S) Esito del controllo: dispositivo idoneo all'uso, dispositivo non idoneo all'uso o dispositivo da verificare; T) Data del controllo successivo.

DURATA DI VITA. È difficile predeterminare con precisione la durata di vita reale di un dispositivo perché essa è influenzata da molteplici fattori (ambiente di impiego, fattori di rischio, climatici, condizioni di stoccaggio, frequenza e intensità di utilizzo, etc.) ma è comunque possibile stimarne la durata di vita massima che è costituita da un iniziale periodo di stoccaggio ottimale e da un periodo di vita operativa. Per i prodotti tessili o plastici la durata di vita massima è di 12 anni a partire dalla data di produzione indicata mentre la durata di vita operativa può essere stimata in base alla frequenza di utilizzo: 10 anni per l'utilizzo occasionale o 5 anni di utilizzo frequente. Per i prodotti metallici la durata di vita massima è teoricamente indefinita ma è comunque opportuno sostituirli dopo 10 anni di utilizzo. **Attenzione!** La durata di vita di un dispositivo può essere limitata anche a un singolo impiego, laddove coinvolto in un evento eccezionale (forti cadute o cadute a pendolo, temperature estreme, contatto con agenti chimici dannosi o bordi affilati, etc.). In caso di dubbi sul funzionamento e sul buono stato di conservazione di un dispositivo astenersi dall'utilizzo e contattare immediatamente il proprio referente per la sicurezza o il costruttore stesso.

GARANZIA. 3 anni dalla data di acquisto, contro qualsiasi difetto di fabbricazione o dei materiali impiegati. Esclusi dalla garanzia sono: normale usura, manutenzione e stoccaggio inadeguate, utilizzo scorretto o improprio, manomissioni o riparazioni non autorizzate, il mancato rispetto delle istruzioni d'uso. Il costruttore declina ogni responsabilità diretta, indiretta o accidentale, compresi qualsiasi danno derivante dall'uso scorretto dei dispositivi, ivi compreso l'impiego in situazioni non idonee a garantire standard di sicurezza adeguati. Per la sicurezza dell'utilizzatore è indispensabile, laddove i dispositivi vengano rivenduti al di fuori dell'originario paese di destinazione, che il rivenditore fornisca queste istruzioni d'uso nella lingua del paese in cui essi vengano usati.

FRANÇAIS

NOTICE GENERALE EXPLICATIVE POUR LES ANCRAGE À COLLER . Conformes aux normes EN 795: 1996 - EN 959 : 2007. **A lire attentivement avant l'emploi.** Cette notice contient les renseignements nécessaires pour pouvoir employer correctement les ancrages à coller pour les activités d'alpinisme, d'escalade sportive, de via ferrata, de spéléologie et de travail. Un usage incorrect ou un mauvais entretien peut causer des accidents graves, même mortels. Il faut donc limiter l'emploi de ces équipements aux personnes expertes, formées et conscientes du danger des conditions dans lesquelles le matériel est utilisé. Il est donc indispensable, avant de l'utiliser, de recevoir une formation appropriée (connaissance des techniques et des mesures de sécurité). Il faut considérer la manière dans laquelle un éventuel sauvetage doit être assuré d'une manière efficace et en sécurité pour secourir l'utilisateur, qui se trouve en difficulté. S'il est nécessaire, on conseille d'informer que le produit soit remis individuellement à l'utilisateur; sinon soumettre le produit à des contrôles "pre" et "post" utilisation par du personnel compétent. S'assurer toujours des conditions médicales de santé de l'utilisateur qui peuvent interférer à ce que l'emploi de l'emploi normal et en cas d'urgence du produit. Le dispositif d'ancrage conforme à la norme EN 795 (**Warning!** Le système d'ancrage doit impérativement être relié à un baudrier), sauf spécifications contraires, sont appropriés pour l'utilisation par une seule personne avec un absorbeur d'énergie conforme à la norme EN 355, Vérifier que l'ensemble de votre équipement soit composé par des produits aptes à l'emploi pour les activités d'alpinisme, d'escalade sportive, de via ferrate, de spéléologie et de travail que qu'ils soient compatibles entre eux et conformes aux règles, aux normes et aux directives en vigueur applicables. Vérifier en outre que les composants soient correctement fixés entre eux et les revendeurs déclinent toute responsabilité pour les cas de mauvais emploi et application non correcte ou pour les produits modifiés ou réparés par des personnes non autorisées par le fabricant. Tous ceux qui pas en mesure d'assumer cette responsabilité ne devra pas utiliser ce produit. **Attention !** Les modes d'utilisation impropres ou erronés sont multiples et seuls les modes indiqués comme corrects sont admis ; tout autre mode d'utilisation possible doivent être considérés comme interdit.

MODES GENERALS D'EMPLOI. Attention! Vérifier, contrôler et s'assurer toujours avant chaque utilisation que le produit soit en conditions conditions. Pendant l'emploi du dispositif de protection individuelle, l'utilisateur doit toujours rester audessous du point d'ancrage. La position et l'hauteur de terre du point d'ancrage doivent être évaluées en considérant la possibilité d'une chute, de la corde, de l'équipement de la longueur de celle-ci, de la présence d'obstacles dangereux et de l'éventualité d'un effet « pendule ». Le positionnement du point d'ancrage doit être exécuté de façon à minimiser soit le danger de chute d'une hauteur de chute. En cas de doute, même minime, sur le bon état de l'outil, ne pas hésiter de le remplacer. Contrôler visuellement que le tige de l'amarrage à coller soit propre avant de la loger dans le rocher; vérifier que le rocher soit compact, propre et pas friable. Faire un trou (fig. 1) avec une profondeur et diamètre comme indiqué (fig. 3.1); Nettoyer le trou avec une brosse et successivement avec un soufflet d'air et s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus (Fig. 3.2-3.3); Remplir le trou avec de la colle en mâlies avec la pistolet, insérer l'amarrage à coller et le tourner sur soi-même au moins dix fois pour que la colle bi composante soit bien mélangée, pousser l'ancrage à coller dans le trou jusqu'à la tête (Fig. 3.4-3.5); Attendre les temps de séchage de la colle comme indiqué dans la tableau avant de soumettre l'amarrage à coller à une charge comme indiqué dans la tableau ci-joint. Exemple de notice d'utilisé pour les températures entre -30°C et +50°C. Remplacer le produit s'il a été soumis à une forte chute, même s'il ne présente aucun défaut ou dégradation visive parce que sa résistance initiale pourrait être diminuée sérieusement. Si correctement installé, le produit peut avoir une durée d'utilisation d'environ 50 ans. Il faut noter que l'emploi dans un milieu marin, diminue considérablement la longévité du produit. Les valeurs de résistance indiquées dans cette notice explicative (voir dessins) dépendent de la qualité du rocher (Résistance à la compression ≥ 50 ÷ 10 N /mm²) et d'une mise à l'œuvre correcte. Il est interdit de réutiliser l'équipement, étant donné que lors de sa désinstallation, sa structure peut se modifier.

MARQUAGE. Les indications suivantes sont inscrites sur l'outil: Norme EN de référence ; Nom du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché; Numéro du lot de production; Année de construction ; Selon la dimension de l'outil ces informations peuvent se trouver en deux élvers. Vérifier que le marquage soit lisible même après l'emploi.

ENTRETIEN. Vérifier toujours avant et pendant l'emploi le bon état de l'outil, en cas de commande de le faire contrôler ou moins une fois chaque année pas des personnes compétentes. Remplacer toujours l'outil en cas de doute sur le bon état du même. Remplacer l'outil s'il présente des signes d'usure ou de corrosion. Eviter le contact avec des sources de chaleur. Eviter le contact avec des substances corrosives ou avec des dissolvants, dans ce cas, si la laver tout de suite avec de l'eau potable (chambre (environ 20° C) et s'il est nécessaire ajouter du savon neutre ; rincer avec de l'eau propre, éliminer l'eau et les éventuels résidus avec un chiffon sec. On doit essuyer l'outil sans l'exposer aux sources de chaleur.

DESINFECTION. Dans l'immerger l'outil dans l'eau tiède max. 20° C pour une heure. Dissoudre dans l'eau du désinfectant qui contient du sel d'ammonium quaternaires en quantité suffisante. Rincer avec de l'eau potable et éliminer les résidus d'eau avec un chiffon propre.

STOCKAGE ET TRANSPORT. Pour un stockage optimal, entreposer les dispositifs complètement secs à température ambiante dans des locaux bien ventilés. Ne pas exposer le dispositif à l'action de substances chimiquement agressives, à de la poussière ou de la saleté persistantes ou à des environnements à haute concentration saline. Durant le transport, éviter les compressions, l'exposition directe aux rayons du soleil et le contact avec des objets tranchants. Eviter de laisser le dispositif dans une voiture au soleil et fermés exposés au soleil.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE. Il est indispensable de procéder à un contrôle approfondi du dispositif au moins une fois par an (tous les 6 mois en cas d'utilisation en mer), lequel doit être effectué par le fabricant ou par un personnel compétent expressément désigné par celui-ci. Cette fréquence peut varier en fonction de la fréquence et de l'intensité d'utilisation. L'exécution des contrôles périodiques réguliers est indispensable afin de garantir l'efficacité continue et la durabilité du matériel, dont dépend la sécurité de l'utilisateur. Les résultats des contrôles devront être reportés sur la fiche prévue à cet effet jointe et devrait accompagner tout matériel. **Attention !** En l'absence de fiche, ou lorsque celle-ci est illisible, ne pas utiliser le matériel. **Fiche d'identification du dispositif (Fig. A) :** A) Marque commerciale ; B) Producteur ; C) Produit (type, modèle, code) ; D) Utilisateur (société, nom et adresse) ; E) Numéro de série / lot ; F) Année de production (deux derniers chiffres du numéro de lot) ; G) Date d'achat ; H) Date de la première utilisation ; I) Date d'expiration ; (L) Normes de référence ; M) Organisme notifié ayant effectué le contrôle. **Fiche de contrôle périodique du dispositif (Fig. B) :** O) Date ; P) Type de contrôle : contrôle périodique ou contrôle extraordinaire ; Q) Nom et signature du responsable du contrôle ; R) Annotations (défauts relevés, réparations effectuées ou autres informations pertinentes) ; S) Résultat du contrôle : dispositif apte à l'utilisation, dispositif non apte à l'utilisation ou dispositif à vérifier ; T) Date du prochain contrôle.

DURÉE DE VIE. Il est difficile de déterminer avec précision la durée de vie réelle d'un dispositif car celle-ci est en fonction de multiples facteurs (environnement d'utilisation, conditions climatiques, conditions de stockage, fréquence et intensité d'utilisation, etc.) quoi qu'il en soit il est possible d'en estimer la durée de vie maximale, laquelle est constituée d'une période initiale de stockage optimal et d'une période de vie opérationnelle. La durée de vie maximale des produits textiles ou plastiques est de 12 ans à compter de la date de production indiquée alors que leur durée de vie opérationnelle peut être estimée sur la base de la fréquence d'utilisation : 10 ans d'utilisation occasionnelle ou 5 ans d'utilisation fréquente. Concernant les produits métalliques, leur durée de vie maximale est en théorie indéfinie mais il est conseillé de les changer après 10 ans d'utilisation. **Attention !** La durée de vie d'un dispositif peut également être limitée à une seule utilisation lorsqu'il est soumis à un événement exceptionnel (fortes chutes ou chutes en pendule, températures extrêmes, contact avec des agents chimiques nocifs ou avec des bords tranchants, etc.). En cas de doute sur le fonctionnement et le bon état de conservation d'un dispositif, ne pas l'utiliser et contacter immédiatement votre référent sécurité ou le fabricant lui-même.

GARANTIE. La garantie est de 3 ans à compter de la date d'achat, elle est valable pour tout défaut de fabrication ou des matériaux utilisés. La garantie n'est pas valable dans les cas suivants : usure normale, entretien et stockage inappropriés, utilisation incorrecte ou impropre, altérations ou réparations non autorisées, non-respect des instructions d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité concernant toute conséquence directe, indirecte ou accidentelle ainsi que tout dommage dérivant de l'utilisation incorrecte du dispositif, y compris en cas d'utilisation correcte dans des situations ne permettant pas de garantir les normes de sécurité adéquates. Pour la sécurité de l'utilisateur, il est indispensable que le revendeur fournisse ces instructions d'utilisation dans la langue du pays où le dispositif sera utilisé lorsque celui-ci est revendu hors du pays d'origine.

ESPAÑOL

NOTA GENERAL DE USO DE LOS ANCLAJES RESINADOS. Conforme a las normas EN 795 :1996 - EN 959 :2007. **LEA ATENTAMENTE ANTES DE SU UTILIZACIÓN.** La presente nota contiene la información necesaria para un uso correcto de los anclajes resinados que serán utilizados en las actividades de alpinismo, escalada deportiva, vías ferratas, espeleología y trabajo. Un uso o mantenimiento incorrecto puede provocar accidentes graves, incluso mortales: se reserva el uso de estos equipos a personas expertas, formadas y conscientes del peligro creado por las condiciones en las que se utilice el material. Es indispensable adquirir una información adecuada (conocimiento de las técnicas y de los medidas de seguridad) antes de su uso. En caso de necesidad, debe valorarse adecuadamente una maniobra de auxilio eficaz y segura para socorrer al usuario que se encuentre en dificultad. Si es necesario, deberá especificarse que el producto se entregue de forma exclusiva al usuario, o someter el producto a un control por parte de personal competente antes y después del uso. Asegurarse siempre de que las condiciones físicas del usuario sean tales que permitan un uso seguro de la estaca en caso de utilización, tanto normal como de emergencia. Los dispositivos de anclaje conformes a la norma EN 795 (en materia de prevención de riesgos laborales), excepto que especifique lo contrario, son aptos para el uso por parte de un única persona con un dispositivo de absorción de energía conforme a la norma EN 355. Verifique siempre antes del uso que todo el equipo en su posesión ha sido fabricado con productos aptos para el uso en alpinismo, escalada deportiva, de vías ferratas, espeleología o trabajos compatibles entre ellos y conformes a las reglas, normas y directivas en vigor. Además, cerciorarse de que todos los componentes estén correctamente montados y que los diferentes componentes funcionen sin interferir el uno con el otro. El usuario es responsable de los riesgos a los que se expone. Los fabricantes y vendedores no se hacen responsables en caso de uso incorrecto y aplicación indebida, así como por artículos modificados y reparados por personas no autorizadas por el fabricante. Aquellos que no consideren tener la capacidad de asumir dichas responsabilidades y riesgos no deben utilizar este producto. **¡Atención!** Las formas de uso inadecuadas o erróneas son múltiples y sólo se admiten las formas indicadas como correctas; todas las demás formas de uso posibles deben considerarse generalmente prohibidas.

INFORMACIÓN GENERAL DE USO. ¡Atención! Verifique, controle y asegúrese siempre antes del uso del equipo que el producto esté en óptimas condiciones. Durante el uso del equipo de protección individual, el usuario debe situarse por debajo del punto de anclaje. La posición y la altura del punto de anclaje en relación al suelo se evaluarán considerando la posibilidad de caída, teniendo en cuenta la largura de la cuerda y de los dispositivos conectados, los obstáculos peligrosos y un posible efecto "balanceo". El punto de anclaje se colocará de manera que se minimice tanto el peligro de caídas desde una altura como la altura de caída. En caso de mínima duda sobre el buen estado del equipo, no dude en sustituirlo inmediatamente. Compruebe visualmente que el vástago del taladro esté bien limpio antes de fijarlo a la roca. Verifique igualmente que la roca es compacta, limpia y no quebradiza. Perfore un orificio (Fig. 3.1) de profundidad y diámetro como se indica en la tabla (Fig. 1). Limpie el orificio con un cepillo y después, con un chorro de aire para asegurarse de que no queden residuos (Fig. 3.2-3.3). Rellene el orificio con el producto hasta, aproximadamente, la mitad, con la pistola. Inserte el anclaje girándolo sobre sí mismo aproximadamente 10 veltas hasta que la cola bicomponente se mezcle correctamente y apriételo hasta que no se caiga (Fig. 3.4-3.5). Espere el tiempo de endurecimiento y el tiempo de carga indicados en la tabla, según se prevea la utilización del producto en condiciones de tracción estática o dinámica. Este dispositivo ha sido estudiado para temperaturas comprendidas entre -30°C y +50°C. Sustituya el producto por otro nuevo si ha sufrido una caída grave, incluso si no se observan defectos o degradación durante el control visual. Si se ha instalado correctamente, el producto puede conservar una vida útil de, aproximadamente, 50 años. Debe tenerse en cuenta que el uso en un ambiente marino disminuye considerablemente la duración del producto. Los valores de resistencia indicados en la presente nota informativa (véanse figuras) dependen de la calidad de la roca (Resistencia a la compresión ≥ 50 ÷ 10 N/mm²) y de una correcta puesta en funcionamiento. No se permite reutilizar el equipo, puesto que durante su desinstalación se modificaría su estructura.

MARCADO. Sobre el dispositivo

PORTUGUÊS

NOTA GERAL DE UTILIZAÇÃO DAS ANCORAGENS RESINADAS. Em conformidade com as normas EN 795:1996 - EN 959:2007. **A sr lda atentamente antes da utilização.** Este manual tem informações importantes em relação à correta utilização das ancoragens resinadas para as atividades de montanhismo, escalada, via ferrada, espeleologia e trabalho. Uma utilização imprópria ou manutenção inadequada podem levar a acidentes graves ou até mortais o que deseja desenvolver estas portanto ser reservado a pessoas especializadas, treinadas e conscientes do perigo criado pelas condições em que o material é utilizado. É essencial que uma instrução adequada (conhecimento das técnicas e métodos de segurança) seja fornecida a utilizador. Em caso de necessidade deve ser sempre avaliada uma operação de resgate segura e eficaz para socorrer o usuário caso o mesmo deva ser resgatado. Quando necessário, será preciso exigir que o pessoal seja entregue individualmente ao usuário, ou submeta a produto a controle por pessoal competente antes e após o uso. Certifique-se sempre que as condições de saúde do usuário sejam tais que ele ou ela é capaz de uso seguro do equipamento e que seja em caso de utilizações normais que de emergência. Os dispositivos ancoragem em conformidade com as normas EN 795 são destinados para uso por uma única pessoa vestindo indicado ao contrário, são apropriados para utilização por uma única pessoa com um absorvedor de energia em conformidade com a EN 355. Verificar sempre antes do uso que todos os componentes do sistema de proteção contra quedas são adequados para utilização em montanhismo, escalada esportiva, vias ferradas, espeleologia ou trabalho e que sejam mutuamente compatíveis e em conformidade com as regras, normas e regulamentos. Verifique também se a instalação geral seja montada corretamente e que as várias componentes funcionem sem interferir um com o outro. O usuário é responsável por escolher o sistema mais adequado para a atividade a realizar, doveres declinam qualquer responsabilidade em caso de utilização indevida e aplicação não adequada, ou por itens modificados ou reparados por uma pessoa não autorizada pelo fabricante. Aquelas que não forem cumpridas as regras de responsabilidade e riscos, não devem usar este produto. **Atenção!** Os modos de utilização inadequados ou errados são muitos e apenas os modos corretos indicados são permitidos; todos os outros modos devem ser considerados como potencialmente perigosos.

INFORMAÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO. Atenção! Verificar, controlar e assegurar-se sempre antes de cada utilização da equipamento que ele está em perfeitas condições. Durante o uso de equipamentos de proteção individual, o usuário deve se encontrar sempre abaixo do ponto de ancoragem. A posição e a altura do ponto de ancoragem são escolhidos de forma a minimizar a distância de uma possível queda de queda, tendo em conta o comprimento da corda e dos dispositivos conectados, obstáculos abaixo do usuário e espaço livre necessário. O fator de queda é o quociente do comprimento do ponto de ancoragem deve ser realizado de modo a minimizar, tanto o risco de queda quanto a altura da queda. Se você tiver seguer uma incerteza mínima sobre o bom estado do material, não o use. Não use o material se você não compreender risco exatamente que a base do grampo fixado quimicamente esteja limpa antes de fixar na rocha; verificar que a rocha seja compacta, limpa e não quebradiça. Execute um furo (Fig. 3.1) com a ferramenta apropriada (martelo perfurador, broca, etc.). Limpar o furo com uma escova pequena e, em seguida, com um soprador de ar para garantir que nenhum resíduo permaneça (Fig. 3.2). Extrair o tubo de resina do pacote fornecido e pressionar a metade com a pistola, inserir o grampo fixado quimicamente girando sobre si mesmo por pelo menos 10 vezes até que o adesivo de dois componentes seja bem misturado e encha completamente o furo (Fig. 3.3-3.5). Para furos de 14 mm de diâmetro ou superior, é necessário ao adesivo como mostrado na tabela antes de submeter o grampo fixado quimicamente a qualquer carga, como indicado na tabela de cargas. Não use o grampo fixado quimicamente for evitado de grampo fixado quimicamente esteja temperatura entre -30°C e +50°C. Substituir o produto se qualquer momento que for submetido a uma queda forte, e isso mesmo se nenhum defeito ou degradação for visível. Substituir o produto se ele for exposto a produtos químicos agressivos ou se ele estiver danificado. Se instalado corretamente, o produto pode ter uma duração do vida útil de cerca de 50 anos. Deve ser notado que a utilização em ambiente marinho ou ambientes agressivos pode levar a uma vida útil mais curta. Se a sinalização indicados nesta nota informativa (ver os desenhos) dependem da qualidade da rocha (fissuração, porosidade, etc.) e do tipo de furo, só um especialista pode julgar e permitida a reutilização do equipamento, uma vez que durante a sua desinstalação a estrutura do mesmo seria alterada.

MARCAÇÃO. Cada item do equipamento está as seguintes informações: Norma EN de referência; Nome do fabricante ou responsável pela introdução no mercado; Nome-do-lote de produção; Ano de fabricação; Dependendo do tamanho do equipamento, estas informações podem ser inseridas em uma etiqueta ou gravadas. Se as informações gravadas na conector sejam legíveis mesmo após o uso.

MANUTENÇÃO. Limpar o equipamento após a utilização o bom estado do equipamento. Substituir sempre o equipamento em caso de incerteza sobre o bom estado do mesmo. Substituir o equipamento que apresentar sinais de desgaste ou de corrosão. Evitar o contato com ácidos, álcalis ou outros produtos químicos agressivos. Em caso de cuidados, em tal caso efetuar imediatamente a lavagem com água limpa à temperatura ambiente (máximo 50°C) e secar em um local ventilado e protegido da luz direta. Não use água limpa, eliminar com um pano seco a água e quaisquer outros resíduos. A secagem deve ser realizada sem expor o equipamento a fontes de calor.

DESINFETAR. Limpar o equipamento em água morna (máx. 20°C) com uma hora. Dissolver na água um desinfetante contendo sais de amônio quaternários em quantidade suficiente. Enxaguar com água limpa e remover a água residual secando com um pano limpo.

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE. Para uma armazenagem ideal respeitar as disposições relativas à temperatura ambiente, à temperatura máxima e à humidade do ambiente. Não expor os dispositivos à ação de substâncias quimicamente agressivas, ao pó ou outros penetrantes ou a ambientes com alta concentração de sal. Durante o transporte evitar que o material fique preso ou danificado. O saco não deve ser usado para outros fins, mas deve ser utilizado exclusivamente para o equipamento. Evitar deixar os dispositivos em automóvel ou em ambientes fechados expostos ao sol.

VERIFICAÇÃO PERIÓDICA.

Pelo menos a cada 12 meses (6 meses para a utilização no mar) é indispensável uma verificação detalhada do equipamento por uma pessoa competente e qualificada e expressamente habilitada pelo próprio construtor. Esta frequência pode ser variada em função da frequência e da intensidade do uso. A execução das verificações periódicas regulares é essencial para garantir a segurança do usuário. Em caso de dúvida sobre a adequação do dispositivo, das quais depende a segurança do usuário. Os resultados das verificações serão apresentados na ficha para tal finalidade, que compõe o kit e deve acompanhar todo dispositivo durante toda a sua vida útil. Esta ficha deve ser bem cuidada (legível, sem rasuras) e mantida pelo proprietário do dispositivo. Cartão de identificação do dispositivo (Fig. A): A) Marca comercial; B) Fabricante; C) Produto (tipo, modelo, código); D) Usuário (empresa, nome e endereço); E) número de série; F) Ano de fabricação; G) Data de compra; H) Data de primeiro uso; I) Data da compra; M) Data da primeira utilização; I) Data de validade; L) Normas de referência; M) Informações que realizou a certificação. Cartão de inspeção periódica do aparelho (Fig. B): A) Marca comercial; B) Fabricante; C) Produto (tipo, modelo); Anotações (Fabricante, usuário ou pessoa competente); Q) Nome e assinatura do verificador; R) Notas (deletéreo detectados, reparos ou outras informações relevantes); S) Resultado da inspeção: dispositivo adequado; T) dispositivo não adequado à utilização ou o dispositivo a ser testado; T) Data da inspeção seguinte.

DURAÇÃO DE VIDA. É difícil pré-determinar com precisão a duração de vida útil de um dispositivo, pois depende de uma série de fatores. Em geral, a duração máxima depende fatores climáticos, condições de estocagem, frequência e intensidade de uso) mas ainda é possível estimar o tempo de vida máximo que é constituído por um período inicial de armazenamento e um período de vida operacional. Em geral, o tempo de vida operacional depende da frequência de utilização: 10 anos de utilização esporádica ou 5 anos de utilização frequente. Para os produtos metálicos o tempo de vida útil máximo é tecnicamente indefinido mas depende principalmente das condições em que o material é utilizado. A duração de vida útil de um dispositivo pode ser limitada também a uma única utilização, quando envolvido em um evento excepcional (forte queda ou queda a pêndulo, temperaturas excepcionais, exposição a substâncias químicas agressivas, etc.) que danificou a estrutura do mesmo sem detectar se de uso-lo e contratar imediatamente o responsável pela segurança ou o construtor.

GARANZIA. 3 anos a partir da data de compra, contra qualquer defeito de fabricação ou dos materiais utilizados. Exito-exclusos da garantia: desgaste normal, manutenção e armazenagem inadequadas, utilização incorreta ou imprópria, adulterações ou reparações não autorizadas, não observância das instruções de uso. O construtor se isenta de qualquer responsabilidade em relação a consequências diretas, indiretas ou acidentais, incluindo qualquer dano derivada do uso incorreto dos dispositivos, incluindo o uso contra-em situações não abrangidas para garantir padrões de segurança adequados. Para a segurança do usuário é indispensável, quando os dispositivos forem vendidos fora do país de destino original, que o revendedor forneça estas instruções de uso na língua do país no qual estes serão usados.

SVENSKA

BRUKSANVISNING FÖR IMPREGNERADE FÖRANKRINGAR. Överensstämmer med standarderna SS EN 795:1996 – SS EN 959:2007. **Ska läsas igenom innan användning.** Häng. Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur man använder harts-ing- av impregnerade förankringar för alpinism, bergsklättring, via ferrata, grottforskning och arbete. En felaktig användning eller ett dåligt underhåll kan leda till allvarliga olyckor, även livshotande: därför ska den här utrustningen användas av experter, som utbildats och som känner till faran som skapas i den förhållanden i vilka materialet används. En lämplig instruktion (kunskap om tekniker och säkerhetsåtgärder) är absolut nödvändig innan användningen. Vid behov ska en säker räddningsoperation planeras för att kunna rädda användaren som befinner sig i svårighet. Om det anses nödvändigt kan produkten tillhandahållas till användaren, eller så ska produkten genomgå en kontroll av kompetent personal innan och efter användningen. Se alltid till att användarens hälsovillkor är tillräckliga för att kunna använda utrustningen på ett säkert och normalt sätt och vid nödläge. Den personliga skyddsutrustningen är endast avsedd för användning av en person och överensstämmer med standarden EN 355. Kontrollera alltid innan användning att hela utrustningen som du har bestämt av produkter som lämpar sig för användning för alpinism, bergsklättring, via ferrata, grottforskning eller arbete som ska användas och att de är kompatibla med varandra och i enlighet med regler och bestämmelser. Kontrollera även att systemet monterats riktigt och att de olika komponenterna arbetar utan att störa varandra. Användaren är ansvarig för risker som denne utsätts för. Tillverkaren och återförsäljaren frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig användning, felaktig montering eller för artiklar som ändrats och reparerats av personal som inte auktoriserats av tillverkaren. Den som inte följer reglerna för säkerhet och risker ska inte använda produkten. **Varning!** Möjligheterna till felaktig eller olämplig användning är många och endast de tillämpningar som agents som korrekta är tillåtna; alla andra tillämpningar måste anses potentiellt farliga.

ALLMÄN INFORMATION OM ANVÄNDNINGEN. Varning! Granska, kontrollera och se alltid till att produkten är i gott skick innan utrustningen används. Under användningen av personlig skyddsutrustning måste användaren alltid befinna sig under förankringspunkten. Position och höjden på förankringspunkten i förhållande till marken ska uppskattas med tanke på möjligheten till fall, den längd som repet och de anslutna enheterna har och användarens farliga hinder och den eventuella "svängeffekten". Förankringspunktens position ska placeras så att en fara för fall och fallhöjden minskas.Om du har minsta hint avgående förankringen ska du inte använda den. Använd inte produkten om du är osäker på dess ursprung och tillräckligt länkar. Om du är osäker på dess ursprung och tillräckligt länkar ska du