



In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9<sup>th</sup> March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC and in compliance with the Module B Certification Scheme of Apave 'M.MEPI.45' in force,  
En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE et en respect du Programme de Certification Module B de l'Apave 'M.MEPI.45' en vigueur,

APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the  
APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l'

## EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

Attestation d'examen UE de type

# N° 0082/2246/160/10/18/0684

The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements  
Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables

PPE: PPE category III – Anchor device  
EPI: EPI de catégorie III – Dispositif d'ancrage

Trademark: **KAYA SAFETY**  
Marque commerciale

Model: **SENTOR** Reference: **BRIDGE SYSTEM**  
Modèle Référence

Manufacturer: **KAYA YAPI IÇ MIM. TAS. INS. TAAH. SAN. VE TIC. A.S. - G.O.S.B 1000. Sokak**  
Fabricant No:1015 - Kocaeli - 41480 ÇAYIROVA - Turkey

Description: Type B anchor device composed:  

- On each end a support with two aluminum adjustable legs, in aluminum 6082-T6, height from 122cm to 275cm
- On each end, fastener heads
- A beam in aluminum 6082-T6, available lengths: 1.5m, 2m and 3m.
- Mobile anchor points by trolley in AISI316.
- Exclusively vertical use, with safety lashing rope.
- Also assessed according to the Technical Specification CEN/TS 16415:2013 for 2 persons (detailed description in EU type examination report 18.1222).

Description : Dispositif d'ancrage de type B composé :

- A chaque extrémité un support avec 2 jambes réglable en aluminium 6082-T6, hauteur de 122cm à 275cm
- A chaque extrémité une tête de fixation
- Une barre transversale en aluminium 6082-T6, longueur disponible : 1.5 m, 2 m et 3 m.
- Chariots d'ancrage mobile en AISI316
- Utilisation exclusive à la verticale, avec sangle d'amarrage en corde
- Egalement évalué selon les exigences de la Spécification Technique CEN/TS 16415:2013 pour deux personnes (description détaillée dans le rapport 18.1222).

Technical referential in use: EN 795:2012  
Référentiel technique utilisé

Date of signature (day/month/year): 05/10/2018  
Date de signature (jour/mois/année)

Date of issue (day/month/year): 05/10/2018  
Date de délivrance (jour/mois/année)

Date of renewal (day/month/year): first edition  
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1<sup>ère</sup> édition

Date of expiry (day/month/year): 05/10/2023  
Date d'expiration (jour/mois/année)

Head of PPE Testing and Certification Centre  
Le Responsable du Centre d'Essais et de Certification EPI  
Immaterial original



Document original immatériel  
VERONIQUE HAILLOCHEAU

Apave Sudeurope SAS  
Centre d'Essais et de Certification EPI  
17, Boulevard Paul Langevin  
38600 FONTAINE - France  
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22

For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19  
Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c).  
The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate (article 7.2 – annex V)  
Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette attestation (article 7.2 – annexe V)

This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page