PLATIN HP SAE 85W-140

Высокоэффективное трансмиссионное масло для высоконагруженных мостов легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, внедорожной и сельскохозяйственной техники.

Описание

PLATIN HP SAE 85W-140 – это высокоэффективное трансмиссионное масло, производится с использованием тщательно подобранных базовых масел, обеспечивающее экстраординарную защиту от износа.

Применение

PLATIN HP SAE 85W-140 должно использоваться в соответствии с инструкцией производителя в бортовых редукторах и мостах, установленных на легковых автомобилях, грузовиках, автобусах, внедорожной и сельскохозяйственной технике, где оно обеспечивает максимальную защиту от износа.

В соответствии с нормами EEC, по качеству PLATIN HP SAE 85W-140 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

- API GL-5
- MIL-L 2105D
- MAN 342 Type M1
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16C/D, 19B, 21A

Преимущества

· Превосходная защита от износа
· Высокая стойкость к нагрузкам
· Прекрасная стабильность к сдвиговым нагрузкам, позволяющая оставаться в классе вязкости на протяжении всего сервисного интервала
· Стабильная смазывающая пленка даже при высоких температурах и/или нагрузках с гарантированной защитой от износа
· Снижение шумности трансмиссии
· Быстрое смазывание и сниженный «холодный износ»
· Превосходная защита от коррозии
· Низкая тенденция к вспениванию даже на высоких скоростях
· Смешиваемо и совместимо с фирменными минеральными и синтетическими трансмиссионными маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN HP SAE 85W-140 рекомендуется полная замена масла.

Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 ^{0}C	DIN 51757	г/мл	0.900
Кинематическая вязкость при 40 ^{0}C	DIN 51562	мм^2/с	327.1
Кинематическая вязкость при 100 ^{0}C	DIN 51562	мм^2/с	27.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		113
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	^{0}C	216
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	^{0}C	-13

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69