

## PLATIN GTS SAE 20W-50

*Всесезонное моторное масло класса вязкости по SAE 20W-50 производится с использованием оптимально подобранных минеральных базовых масел.*

### Описание

PLATIN GTS SAE 20W-50 – это всесезонное моторное масло класса вязкости по SAE 20W-50 производится с использованием оптимально подобранных минеральных базовых масел. Идеально подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями с турбонаддувом или без.

### Применение

В соответствии с инструкциями по эксплуатации различных производителей, продукт PLATIN GTS SAE 20W-50 рекомендован для бензиновых и дизельных двигателей, как атмосферного типа, так и турбированных. PLATIN GTS SAE 20W-50 не должен быть использован в современных двигателях TDI или в автомобилях с системой впрыска с общей топливной рампой (Common Rail Diesel).

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству продукт PLATIN GTS SAE 20W-50 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

#### Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.891
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	154.8
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	18.9
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		139
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	254
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-25
Динамическая вязкость (CCS) при -15 °С	ASTM D 5293	сПуаз	4600
Общее щелочное число	DIN 51639-1	мг КОН/г	8.7

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69



- API SF/CD
- MIL-L-2104D

### Преимущества

- Превосходно подходит для турбированных двигателей
- Снижает риск залегания колец, образования смол и лаковых отложений в цилиндрах, на поршнях, клапанах и деталях турбонагнетателей
- SAE 20W-50 специально предназначено для применения в условиях высоких температур окружающей среды
- Стабильная смазочная пленка (слой) даже при высокой температуре масла и/или высокой нагрузке
- Хорошая термоокислительная стабильность обеспечивается выбранными базовыми маслами
- Обеспечивает надежную работу гидравлических толкателей
- Может смешиваться и совместимо с минеральными и синтетическими фирменными моторными маслами. Однако, чтобы полностью использовать все преимущества PLATIN GTS SAE 20W-50, рекомендуется производить полную замену масла.