

## PLATIN 4T SAE 20W-50

*Высокоэффективное моторное масло на основе минеральных базовых масел. Специально разработано для четырехтактных мотоциклов, оборудованных объединенной системой смазки двигателя, трансмиссии и сцепления в масляной ванне.*

### Описание

PLATIN 4T SAE 20W-50 моторное масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей производится с использованием минеральных базовых масел. Специальный выбор базовых масел в сочетании с инновационным пакетом присадок обеспечивает непревзойденный уровень эксплуатационных свойств.

### Применение

PLATIN 4T SAE 20W-50 специально разработано для четырехтактных мотоциклов, оборудованных объединенной системой смазки двигателя, трансмиссии и сцепления в масляной ванне.

Великолепная термоокислительная стабильность обеспечивает непревзойденные характеристики смазывания и стабильную масляную пленку даже при очень высокой нагрузке. Тем самым масло отвечает строгим требованиям стандарта JASO MA2 по фрикционным характеристикам для обеспечения стабильной работы сцепления.

В соответствии с нормами ЕЕС, по качеству продукт PLATIN 4T SAE 20W-50 соответствует следующим техническим стандартам/спецификациям:

#### Типовые характеристики:

Показатель	Метод	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °С	DIN 51757	г/мл	0.895
Кинематическая вязкость при 40 °С	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	168.0
Кинематическая вязкость при 100 °С	DIN 51562	мм <sup>2</sup> /с	19.5
Индекс вязкости	DIN ISO 2909		135
Температура вспышки	ASTM D92/ DIN EN ISO 2592	°С	254
Температура застывания	ASTM D97/ DIN EN ISO 3016	°С	-22

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»  
 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 775-02-22



- API SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2 (перекрывает JASO MA)

### Преимущества

- Превосходная защита от коррозии и износа для двигателя и трансмиссии
- Стабильное масляная пленка даже при очень высокой температуре масла и/или высокой нагрузке
- Превосходная стабильность к сдвиговым нагрузкам
- Обеспечивает стабильную работу сцепления – отвечает строгим требованиям стандарта JASO MA2
- Высокая термоокислительная стабильность благодаря оптимальному выбору базовых масел и специальных пакетов присадок
- Надежно защищает от образования смолистых и лакообразных отложений и залегания колец в цилиндрах и поршнях
- Смешиваемо и совместимо с минеральными и синтетическими маслами.

Для получения максимального эффекта от продукта PLATIN 4T SAE 20W-50 рекомендуется полная замена масла