

PLATIN HVLP ZAF серия (HF-0)

Не содержащие цинка беззольные всесезонные гидравлические масла с высоким индексом вязкости для гидравлического оборудования, промышленных редукторов и подшипников.

Описание

PLATIN HVLP ZAF (HF-0) – это серия гидравлических масел с содержанием присадок для предотвращения коррозии, износа и снижения трения. Масла PLATIN HVLP ZAF (HF-0) содержат активные вещества, обеспечивающие чистую гидравлику. PLATIN HVLP ZAF (HF-0) обладают высоким индексом вязкости, что даёт возможность их применения также при более низких температурах вне помещений. PLATIN HVLP ZAF (HF-0) -многофункциональные гидравлические масла для высоких нагрузок, улучшающие взаимодействие в зоне граничного трения, и тем самым, снижают трение и вибрацию при работе, возникающие в результате прерывистого скольжения. Следует отметить хороший защитный эффект от коррозии, хорошие моющие средства и хорошую способность препятствовать образованию отложений. PLATIN HVLP ZAF (HF-0) превосходят требования к гидравлическим маслам HVLP согласно стандарту DIN 51524 часть 3.

Применение

PLATIN HVLP ZAF (HF-0) следует использовать для:

- первой заливки оборудования (в т.ч. офшорного);
- электрических многодисковых сцеплений;
- цементных фабрик;

- экскаваторах и строительных машинах;
- гидравлики в сельскохозяйственной технике.

Преимущества

- высокая защита от износа
- бесцинковые, беззольные масла
- превосходные вязкостно- температурные характеристики
- хорошая защита от коррозии
- высокая термоокислительная стабильность
- хорошие антипенные характеристики способность к воздухоотделению
- гидролитическая стабильность

Спецификации и одобрения

- DIN 51524, части 2 и 3 (HLP, HVLP)
- ISO 6743/4 (HM/HV); ISO 11158 (HV)
- Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70
- AFNOR NF E 48-603 (HM, HV)
- SS 155434
- SEB 181 222
- US Steel 126, 127 и 136
- Vickers I-286-S

Типовые характеристики:

Свойства	Тест DIN	Единица	PLATIN			
			HVLP 15 ZAF (HF-0)	HVLP 32 ZAF (HF-0)	HVLP 46 ZAF (HF-0)	HVLP 68 ZAF (HF-0)
Плотность при 15°C	DIN 51757	г/см ³	0,879	0,859	0,863	0,867
Вязкость	40°C	мм ² /с	15	32	46	68
	100°C		3,90	6,54	8,1	10,8
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	-	164	164	149	148
FZG A/8.3/90 (min.)	DIN 51354/2	SKS	11	11	11	11
Коррозия меди 100 A3	DIN 51759	Балл	1	1	1	1
Коррозия в дистиллированной воде	DIN 51585	Балл	0-A	0-A	0-A	0-A
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-51	-48	-39	-39
Температура вспышки	DIN ISO 2592	°C	>145	>195	>195	>200

Эти данные являются достоверными и точными в соответствии с нашими знаниями и отражают состояние наших знаний и деятельности по разработке и развитию продуктов. Все права к изменениям защищены. Все процедуры, произведенные для определения технических параметров, могут быть сравнены и повторены.

Эксклюзивный дистрибутор на территории России ООО «ОЛТЕКС»

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина д.2 к.2, тел.: +7 (495) 735-69-69