

# EMiZON.nl

Installatie vrijheid en eenvoud  
met maximale zekerheden.

H o o g w a a r d i g e   d u a l - p a t h   I P   a l a r m t r a n s m i s s i e

---

De ultieme **Alarm over IP** oplossing. Geschikt voor alle risicoklassen, razendsnel geïnstalleerd zonder diepgaande IP-kennis.

Door geavanceerde **managed dual-path** technologie een extreem hoge beschikbaarheid en betrouwbare alarm delivery.

Volledig **onafhankelijk** van netwerk of provider. Universeel toepasbaar in iedere situatie. Door de global-roaming **wereldwijd inzetbaar**.

Ontdek de ongeëvenaarde performance en stabiliteit van **Emizon over IP**.


---

# EMiZON.nl

In een razendsnel tempo schakelt de wereld, en dus ook Nederland, over op communicatietechnieken gebaseerd op IP. De voordelen zijn vaak enorm en de kostenbesparingen aanzienlijk. Toch is voor menige professionele beveiligingsinstallateur de stap moeizaam en vol risico's. Snelle installatie en maximale ondersteuning blijven essentieel. De afhankelijkheid van het netwerk bij de klant zorgt vaak voor onoverkomelijke en ongeplande installatieproblemen. **Emizon is een uniek alarm over IP concept** dat zorgt voor een perfect transport met foutcontrole en hoogwaardige management features in combinatie met extreem snelle installatie en probleemloze oplevering in vrijwel iedere situatie. Geen administratieve rompslomp en direct inzetbaar en zelfs voorraad geschikt. Bovendien te installeren zonder gebruik van PC/laptop.

## EMIZON BIJZONDER

In tegenstelling tot vele andere IP oplossingen is Emizon een volwaardige end-to-end managed transmissie oplossing. Onvergelijkbaar met eenvoudige IP overdragers of standaard converters in de markt. Emizon beschikt over unieke features. Snelle, eenvoudige installatie zonder IP kennis. Direct inzetbaar op iedere locatie, wereldwijd. Emizon is volledig end-to-end tot AL-3. Geen netwerkaanpassingen, geen kostbare verbindingen en geen doorlooptijd. Binnen 5 minuten is de totale transmissieweg operationeel. Beheer blijft mogelijk over beide paden, dus maximale controle over alle geïnstalleerde verbindingen.



Door de unieke **managed** dual-path technologie beschikt iedere Emizon verbinding over een **performance** die de strenge EN-normen ruimschoots overtreft en perfect aansluit bij de eisen volgens de VRKI en VvBO. Deze prestaties worden bereikt onafhankelijk van het netwerk of infrastructuur. Hierdoor kan Emizon direct worden ingezet op iedere breedbandverbinding, **onafhankelijk** van providers. Doordat de Emizon AlarmGateway uitsluitend **outbound** communiceert zijn er geen router/netwerk instellingen nodig, plug-and-play grade 2-4 IP transmissie zonder zorgen.

## EMIZON VOORDELEN

- ✓ **UNIVERSEEL TOEPASBAAR**
- ✓ **EXTREEM HOGE BESCHIKBAARHEID DOOR TWEE PADEN**
- ✓ **TOEPASBAAR OP IEDERE BREEDBANDVERBINDING**
- ✓ **DIRECT INZETBAAR, GEEN AANVRAAG-/DOORLOOPTIJD**
- ✓ **INSTELBAAR OP RISICONIVEAU (AL-1 T/M AL-3)**
- ✓ **VOLLEDIG EN-COMPLIANT**
- ✓ **GECERTIFICEERDE HARDWARE (VRKI)**
- ✓ **ONAFHANKELIJKE LOGGING EN AUDIT TRAIL**
- ✓ **GEEN ROUTERINGEN/PORTFORWARDING NODIG**
- ✓ **GEEN NETWORK-SECURITY RISICO'S**
- ✓ **TOTALE END-TO-END OPLOSSING**
- ✓ **VOLLEDIG MANAGED VOOR MAXIMALE BESCHIKBAARHEID**
- ✓ **EXTREEM SNEL TE INSTALLEREN/OP TE LEVEREN**
- ✓ **ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN**
- ✓ **TOEKOMSTZEKER**
- ✓ **PROOF OF PERFORMANCE EN AUDIT TRAIL REQ LISTED (VRKI/BORG/VEB)**

## Specificaties en features:

- Risicoklassen: VRKI 1,2,3,3\*,4,4\*
- Alarmklasse: AL-1, AL-2 en AL-3
- EN Grades: Grade 1 t/m Grade 4
- Maximum performance Path-1: ATS-5 (AL-2/3)
- Maximum performance Path-2: ATS-5 (AL-2/3)
- Management Features:
  - Audit Trail
  - Full logging
  - Proof of performance Path 1 en 2
  - Alarm Delivery Check
  - Volledige 24/7 Network Monitor
  - Multi-Node Load Balancing
- Management Tools
  - Remote Maintenance
  - Virtual Modem
  - UDL Client
- Up/Downloaden: Zowel via Serial en PSTN
- WAN: Outbound only (prt.18000-18050)
- LAN: DHCP of Fixed 10/100 auto
- GPRS: Global Roaming Secure APN
- Protocollen\*: SIA, CID,FF, XSIA
- Inputs: PSTN, RS232, RS485, 16 ch. I/O
- Output: 3 NO/NC Relais
- Power\*\*: 12VDC / 200-430 mA
- Remote Diagnose en settings:
  - IP Speed
  - Link state
  - Network State
  - IP address/GW/SN
  - GPRS bereik/status/provider
  - Live Alarms
  - Relais Status en sturing
  - Panel Type
- Inclusief Antenne
- GPRS Flat-Fee included
- Statefull Firewall /inbound block
- Non Bridging paden 1 & 2
- Volledige end-to-end AES128 encrypted

\*Protocollen o.b.v. paneeltype en gekozen aansluiting. \*\*Power consumptie mede afhankelijk van ingeschakelde features.