

이동식사다리 안전작업지침

이것만은 꼭 준수하세요!

사다리 사용이
불가피한
경작업에
한하여

- ▣ 경작업, 고소작업대·비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용
- * 경작업 : 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기통신 작업, 평탄한 곳의 조정 작업 등




평탄·견고한
바닥에서

- ▣ 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치



3.5m 이하의
A형 사다리를
사용하여

- ▣ 최대길이 3.5m 이하 A형 사다리(조경용 포함)에서만 작업
- * 보통(일자형)사다리, 신축형(연장형)사다리, 일자형으로 펼쳐지는 발붙임 겸용 사다리(A형)에서는 작업금지




보호구를 반드시
착용하고

- ▣ 모든 사다리 작업 시 안전모 착용, 작업높이가 2m 이상인 경우 안전대 착용
- * 작업높이 : 발을 딛는 디딤대의 높이



2인 1조로
작업하세요!


- 작업높이가 바닥 면으로부터
- ▣ 1.2m 이상 ~ 2m 미만 : 2인 1조 작업, 최상부 발판에서 작업금지
- ▣ 2m 이상 ~ 3.5m 이하 : 2인 1조 작업, 최상부 및 그 하단의 디딤대에서 작업금지





※ 본 자료는 안전보건공단 홈페이지(www.kosha.or.kr) → 안전보건자료실에서 다운받을 수 있습니다.

이동식사다리 안전작업 지침

보통(일자형) 사다리



신축형(연장형) 사다리

발붙임 사다리(A형)
(일자형으로 펼쳐서 사용하는 경우)


안전작업
지침

▶ 오르내리는 **이동통로로만 사용**(발판 및 디딤대에서 작업금지)

▶ 반드시 안전모 착용

※ 사다리 구조 등 그외 안전보건조치는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 준수

발붙임 사다리(A형, 조경용)



작업 높이 (발을 딛는 디딤대의 높이)	안전작업 지침
1.2m 미만	반드시 안전모 착용
1.2m 이상 ~ 2m 미만	- 반드시 안전모 착용 2인 1조 작업 - 최상부 발판에서 작업금지
2m 이상 ~ 3.5m 이하	- 반드시 안전모 착용 2인 1조 작업 및 안전대 착용 - 최상부 발판 + 그 하단 디딤대 작업금지
3.5m 초과	작업발판으로 사용금지



공동사항

▶ 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치

▶ 경작업*, 고소작업대·비계 등의 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용

* 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기·통신 작업, 평탄한 곳의 조경 작업 등

※ 사다리 구조 등 그외 안전보건조치는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 준수