



# Roof Tape

VRHUNSKA NEUNIŠTIVA TRAKA

- ✓ Tanka, neuništiva traka
- ✓ Odlična svojstva prijanjanja
- ✓ Vodonepropusna i hermetična

## Tehnička svojstva

- Potpora: laminirani aluminijski film pojačan s P.E.
- Prianjajuća masa: modificirana butilna guma.
- Debljina: 0,7 mm.
- Specifična težina: 1050 gr/m<sup>2</sup>.
- Otpornost:
  - temperatura: -30°C do +100 °C.
  - voda: savršena
  - U.V.: jako dobra.
  - otapala: nije otporna.
- Rok trajanja: na hladnom i suhom, 1 godina.

## Pakiranje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Roof Tape - rola 10m * 50mm  | 603058000 |
| Roof Tape - rola 10m * 100mm | 603258000 |
| Roof Tape - rola 10m * 150mm | 603158000 |

## Proizvod

### Karakteristike

- ROOF TAPE je neuništiva, tanko laminirana traka za popravke s vodootpornim slojem ljepila. Savršena je za sve Vaše trajne hidroizolacijske popravke. ROOF TAPE se sastoji od 2 tanka sloja aluminijske s polietilnim slojem u sredini i modificiranom butilen gumom s prianjajućim svojstvom.
- Prednosti:
  - vrlo visoka otpornost na trganje i kidanje
  - vrlo fleksibilna i jednostavna za uporabu
  - vrlo visoko inicijalno prianjanje na većinu građevinskih materijala
  - može se prebojati
  - UV otporna

### Primjene

- Idealno za popravak žljebova i aluminijskih krovova.
- Brtvljenje verandi.
- Savršeno se lijepi na beton, olovo, cink, čelik, aluminij, lakove, krovove i staklo.
- Brtvljenje odvodnih cijevi i tankova.

## Nanošenje

- Temperatura primjene između + 5 ° C i + 40 ° C. ,
- Nanesite na čistu, suhu i stabilnu površinu.
- Odrežite željenu duljinu i skinite zaštitni film.
- Nanesite bez mjehurića zraka i čvrsto pritisnite prema dolje.