



Dupox Indústria e Comércio de Produtos Químicos para Construção Ltda
Av. Marechal Castelo Branco nº 350
Jardim Três Marias
CEP: 06790-070 - Taboão da Serra - SP



Dupox membro do grupo Akemi

ImperBlock[®] DPS

Hidro e Óleo Repelente – Base Solvente

Alta penetração até 15 mm

Evita eflorescência

Especial para

Mármore Granitos e Limestone

Garantia de cinco anos

Informação Técnica

ImperBlock[®] DPS é um produto químico fabricado com matérias primas importadas, de procedência alemã, composto por dispersão de copolímeros fluorinados silanos e siloxanos em base solvente, possuindo excelente propriedade de repelência a água e óleo. Com seu alto poder de penetração e com suas características inovadoras de atuação na superfície porosa das pedras, **ImperBlock[®] DPS** forma uma barreira transparente protetora contra água, óleos, sujeiras e agentes manchadores tais como alimentos, sucos de frutas, cafés, óleos, gorduras e bebidas em geral. Bastando uma simples limpeza com água e detergente neutro **Crystal Clean** num prazo inferior a 12 horas para total remoção das manchas. Sendo recomendado para todos os tipos de substratos, podendo também ser aplicado em ambientes externos expostos aos raios solares.

Por ter grande penetração nas pedras de até 15 mm, ImperBlock[®] DPS evita também a infiltração e absorção de umidades e o transporte de sais minerais da massa de assentamento para a superfície das rochas, protegendo assim contra o surgimento de **EFLORESCÊNCIAS E DE MANCHAS PROVENIENTES DO FUNDO.**

Onde Usar:

Indicado para MÁRMORES, GRANITOS, LIMESTONES, TRAVERTINOS.



Dupox Indústria e Comércio de Produtos Químicos para Construção Ltda
Av. Marechal Castelo Branco nº 350
Jardim Três Marias
CEP: 06790-070 - Taboão da Serra - SP



Dupox membro do grupo Akemi

Vantagens Técnicas:

- ✓ Excepcional propriedade de repelência a água e óleo
- ✓ Fácil liberação das manchas
- ✓ Mantém a cor natural das pedras e aparência de sempre nova
- ✓ Alto poder de penetração no substrato com até **15 mm de profundidade** (dependendo da pedra)
- ✓ Evita Eflorescência e manchas provenientes do fundo das pedras
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Resistente aos agentes de limpeza
- ✓ Proteção contra ação dos raios UV
- ✓ Não forma Filme
- ✓ Permeável aos vapores d'água
- ✓ Facilitador de limpeza
- ✓ Baixa manutenção
- ✓ Longa duração

Como Usar:

O segredo de uma boa hidrofugação é o estado em que se encontra o substrato, sem sujeiras ou manchas oleosas que impeçam a penetração do produto. Por isso é fundamental a limpeza prévia da superfície. A Dupox recomenda o uso do detergente alcalino **Basic Cleaner**, não agressivo ao substrato para remoção total da sujeira. Aguardar a secagem completa da superfície antes da aplicação do **ImperBlock® DPS**.

Aplicação:

GRANITOS: (DUAS DEMÃOS). Aplicar uma farta demão do **ImperBlock® DPS** uniformemente sobre a pedra com o auxílio de um rolo de lã de carneiro, molhando **o rolo no produto a cada metro quadrado do piso**. Aguardar até que todo o produto seja absorvido, que pode variar **até 60 minutos**. Aplicar a segunda demão em sentido cruzado e aguardar até que todo o produto seja absorvido.

Logo em seguida, remover o excesso do produto com pano seco. Material levigado ou jateado não é necessário remover o excesso.

MÁRMORES, LIMESTONES e TRAVERTINOS: (TRÊS DEMÃOS). Precisa ser aplicada a terceira demão para garantia de uma boa penetração do produto.

Recomendações:

- Em superfícies recém construídas deve-se aguardar o período mínimo de **três semanas** para cura total da superfície antes da aplicação do **ImperBlock® DPS**.
- **O piso deverá estar totalmente seco, caso contrário a umidade não permite a penetração do produto.**
- A aplicação do produto é por encharcamento, em camadas bem fartas.
- A remoção do excesso do produto deverá ser feita logo em seguida da aplicação final. Não deixar para o dia seguinte, caso contrário o mesmo poderá manchar as pedras.



Dupox Indústria e Comércio de Produtos Químicos para Construção Ltda
Av. Marechal Castelo Branco nº 350
Jardim Três Marias
CEP: 06790-070 - Taboão da Serra - SP



Dupox membro do grupo Akemi

- **Aguardar no mínimo 12 horas para liberação do tráfego e 48 horas para testes de manchamentos e de repelência a água e óleo.**

Rendimento médio por litro: (Duas demãos)

Superfície polida : 15-25 m²

Superfície porosa: 8-12 m²

Manutenção:

Manchas de alimentos e bebidas devem ser imediatamente removidas, pois podem entrar em contato com a superfície tratada da pedra.

Recomenda-se limpeza periódica com detergente neutro **Crystal Clean** e água.

Embalagens:

Latas de 5 litros e 1 litro

GARANTIAS

Garantia total:

Cinco anos contra formação de eflorescências e qualquer manchas provenientes fundo das pedras, desde que o produto seja utilizado como descrito em sua Ficha Técnica e aplicado corretamente por profissionais especializados.

Garantia limitada:

Manchas de produtos neutros como café, óleos, sucos neutros, molhos: **Até 24 horas.** Depende do agente manchador e do tipo de pedra.

Fora da garantia:

Manchas de alimentos ácidos (limão, mostarda, ketchup, coca-cola, vinagre etc...). Estes produtos atacam as superfícies das pedras.

Composição química:

Dispersão de copolímeros fluorinados, silanos e siloxanos, base solvente.

Prazo de validade:

24 meses a partir da data de fabricação em embalagem fechada.

Produzido por: Dupox indústria e comércio de Produtos químicos Ltda.
CNPJ: 07.693.737/0001-86
comercial@dupox-akemi.com.br; www.dupox-akemi.com.br
SAC: 11 4138-8011