



ZEBRA

Zebra XBOOK L10 Tableta Robusta

La XBOOK L10 10.1" No es una Ordinaria 2-en-1.

La XBOOK L10 2-en-1 de Zebra es una tableta robusta altamente versátil diseñada para ser el reemplazo perfecto de la computadora portátil. Con un teclado extraíble completamente funcional, puede usarse fácilmente en la parte posterior de la plataforma de un camión o en el escritorio de su oficina para ingresar datos de forma larga. ¿Necesita una computadora montada a bordo del vehículo? La XBOOK L10 2-en-1 tolerará fácilmente los golpes, vibraciones, y cambios extremos de temperatura que se producen en almacenes, plantas de producción, hangares de aviones o instalaciones de almacenamiento en frío.



Los supervisores y otros profesionales móviles que dividen su tiempo entre la oficina y el campo o taller, apreciarán la versatilidad de la tableta robusta 2-en-1 XBOOK L10, y la simplicidad de usar solo una computadora portátil para administrar sus datos y tareas, no importa en cuántos lugares diferentes trabajen en un día.

- Conecte el teclado compañero y desbloquee la correa Kick incorporada para transformar esta tableta robusta 2-en-1 en una configuración de computadora portátil o de escritorio para completar más tareas de uso intensivo de datos.
- Desconecte el ligero teclado compañero cuando necesite una tableta para computar mientras esté parado o caminando.
- Coloque el XBOOK L10 en la base montada en el vehículo para un uso seguro en carretillas elevadoras, patrullas o cualquier cosa con ruedas.
- Personalice la computadora portátil robusta XBOOK 2-en-1 de cada trabajador con la 8ª Generación exacta de Intel® Core™ -Series o procesador Pentium®, E/S, pantalla y opciones de entrada de lápiz, necesarias para ser productivo en las condiciones de trabajo más rigurosas en el interior o exterior.
- Elija una batería de larga duración e intercambiable en caliente por más de 24 horas de productividad ininterrumpida.
- Seleccione los accesorios adecuados para el uso diario, incluyendo bases, baterías y cargadores, que pueden compartirse con colegas que utilizan los modelos de tabletas robustas XBOOK L10, XPAD L10 o XSLATE L10 de Zebra.

TI le gustará lo fácil que es configurar, implementar, asegurar y administrar una sola plataforma para cada trabajador móvil cuando elige la computadora portátil / tableta robusta 2-en-1 XBOOK L10 de Zebra.

- SSD extraíbles, TPM 2.0, opciones de Smart Card / CAC y un lector de huellas dactilares integrado, brindan protección de seguridad de nivel empresarial para su dispositivo y datos. La Cerradura Kensington protege contra robo.
- Múltiples opciones de E/S permiten una fácil conexión con tecnologías empresariales críticas, incluyendo los puertos opcionales HDMI-In y True Serial, y puertos USB 3.0, USB-C y RJ45 estándar.

La confiabilidad comprobada de la ingeniería de tabletas robusta hasta el núcleo de Zebra le dará más valor para su inversión:

- Clasificación IP65 a prueba de agua y polvo
- Certificado C1D2 para uso seguro en lugares peligrosas*
- Clasificación de caídas de 6 pies MIL-STD-810G, así como exposición constante a alta humedad, vibración, temperaturas de operación extremas (-4 F a 140 F / -20 C a 60 C), y más

Si está buscando una tableta robusta o una computadora portátil que tenga poder de permanencia a largo plazo, incluso cuando trabaje hasta el núcleo en entornos rigurosos durante todo el día, elija la XBOOK L10 2-en-1 de Zebra. Si requiere una computadora portátil que ofrezca interoperabilidad a largo plazo con los sistemas de TI pre-existentes y futuros para brindar soporte a las aplicaciones empresariales en evolución, como las que aprovechan Industry 4.0, IoT, automatización y realidad aumentada, elija la XBOOK L10.



* Certificaciones pendientes

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ZEBRA TABLETAS ROBUSTA:
XBOOK L10

Con Todas Estas Opciones, Es Fácil Elegir las Soluciones de Movilidad Adecuada para Sus Trabajadores

La plataforma robusta de la L10 de Zebra ofrece una variedad de configuraciones de tableta y un ecosistema de accesorios compartidos que establece un nuevo estándar en computación de oficina, vehículo y campo. Es fácil crear la solución de movilidad perfecta para sus aplicaciones empresariales más críticas con la versátil L10. Estas tabletas extremadamente robusta de 10.1" con Windows® pueden ser personalizadas para satisfacer muchos diferentes requisitos y presupuestos de computación empresariales. Ya sea que sus trabajadores móviles prefieran una tableta tipo pizarra, una tableta con un mango rígido y opción de lector de código de barras incorporado, o una computadora portátil/tableta 2-en-1 con un teclado con todas las funciones, la flexibilidad funcional de la L10 de Zebra asegura que sus trabajadores tengan la herramienta de computación adecuada para su trabajo. Solo Zebra ofrece tantas opciones de rendimiento, seguridad, conectividad y accesorios en una plataforma robusta de computadora móvil.



XSLATE L10

El diseño de la Slate liviana lo hace fácil de transportar y usar entre la oficina, el vehículo y el campo



XPAD L10

La manija rígida y el peso equilibrado ofrecen mayor comodidad a quienes caminan y trabajan todo el día



XBOOK L10

La flexibilidad 2-en-1 lo convierte en el sustituto ideal para las portátiles

Un Conjunto de Accesorios es Compatible con Todas las Computadoras Portátiles L10

Bases de acoplamiento, baterías, bases de apoyo, teclados y otros accesorios pueden ser compartidos entre todos los usuarios de la L10 de Zebra, independientemente del dispositivo que elijan. Además, los accesorios de la L10 adquiridos hoy seguirán siendo totalmente compatibles con las tabletas robustas L10 de futura generación.

- Teclado Complementario*
- Soporte para Batería de Larga Duración /Base de Apoyo
- KickStrap
- Manija Suave
- Batería de Larga Duración L10: 98 Whr
- Cargador de Batería de Compartimiento Individual
- Industrial Dock
- Base de Acoplamiento para Vehículo
- Base para Oficina
- Estuche de transporte
- Correa para el hombro

* Teclado y KickStrap vienen estándar con la XBOOK, disponible como opciones en la XSLATE y la XPAD

Elija Accesorios para Maximizar su Inversión en Movilidad durante Generaciones



Teclado Complementario
y KickStrap



Soporte para Batería de Larga
Duración /Base de Apoyo



Manija Suave



Batería de Larga Duración
L10: 98 Whr



Industrial Dock



Base de Acoplamiento
para Vehículo



Base para Oficina



Cargador de Batería de
Compartimiento Individual

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ZEBRA TABLETAS ROBUSTA:
XBOOK L10

XBOOK L10 Tableta Especificaciones

DURABILIDAD											
Resistente a Caídas	MIL-STD-810G - Prueba de caídas 6’ sobre madera contrachapada										
Áreas Peligrosas	C1D2 (Clase 1 División 2) para lugares peligrosos ¹										
Ingreso	IP65 (Agua, polvo y salpicaduras)										
Interno	Marco interno de aleación de magnesio										
Externo	Protectores de esquinas duraderas										
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES											
SISTEMAS OPERATIVOS	Windows® 10 Pro 64-bit										
PROCESADOR	- Procesador Intel® Pentium® N4200 - LPDDR4 @ 3200mhz - Procesador de 8a Generación Intel® Core™ i5 – 8250U - LPDDR3 @ 1866mhz - Procesador de 8a Generación Intel Core i5 vPro™ – 8350U - LPDDR3 @ 1866mhz - Procesador de 8a Generación Intel Core i7 vPro – 8650U - LPDDR3 @ 1866mhz										
MEMORIA	4GB (Solo Pentium N4200) 8GB (Solo Pentium N4200 & Core i5 8250U) 16GB (Solo Core i5 vPro 8350U & Core i7 vPro 8650U)										
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO	<table><tr><td>N4200 CPU</td><td>Core i5 & i7 CPUs</td></tr><tr><td>• 64 GB SATA SSD</td><td>• 128 GB SATA SSD</td></tr><tr><td>• 128 GB SATA SSD</td><td>• 256 GB PCIe SSD</td></tr><tr><td>• 256 GB SATA SSD</td><td>• 512 GB PCIe SSD</td></tr><tr><td>• 512 GB SATA SSD</td><td>• 1 TB PCIe SSD</td></tr></table>	N4200 CPU	Core i5 & i7 CPUs	• 64 GB SATA SSD	• 128 GB SATA SSD	• 128 GB SATA SSD	• 256 GB PCIe SSD	• 256 GB SATA SSD	• 512 GB PCIe SSD	• 512 GB SATA SSD	• 1 TB PCIe SSD
N4200 CPU	Core i5 & i7 CPUs										
• 64 GB SATA SSD	• 128 GB SATA SSD										
• 128 GB SATA SSD	• 256 GB PCIe SSD										
• 256 GB SATA SSD	• 512 GB PCIe SSD										
• 512 GB SATA SSD	• 1 TB PCIe SSD										
PANTALLA	10.1” 2K Resolución de Pantalla - WUXGA 1920 x 1200 (16:10) - Estándar 500 Nit Capacitivo, o - ViewAnywhere® 1000 Nit Capacitivo, o - ViewAnywhere 1000 Nit Digitalizador Activo Wacom® - Corning® Gorilla® Glass 3 - Capacitivo 10-Punto de Contacto - Relación de Contraste = 800:1 - Ángulo de visión amplio ±89° - Detección automática estándar, táctil con guante/humedad - Modo visión nocturna disponible										
GRÁFICOS	N4200 CPU - Intel® UHD Gráficos 505 Core i5 & i7 CPUs - Intel® UHD Gráficos 620										
CÁMARA	13 MP rear Cámara 2 MP Cámara frontal - Cámara posterior con LED flash										

COMUNICACIONES INTEGRADAS					
- Banda Dual Inalámbrica Intel® -AC 8265 Wi-Fi mas Bluetooth® 4.2 (EDR + BLE) - NFC - Optional Internal Wireless (1 expansion slot) - Sierra Wireless EM7565, 4G LTE con GNSS (GPS + GLONASS + Galileo + Beidou) - GNSS Discreto, Tecnología Navisys (u-blox) GPS + GLONASS con SBAS (WAAS, EGNOS y MSAS) - Antena de paso opcional, incluye 5 puertos para MIMO WWAN, MIMO WLAN y GPS					
PUERTOS	- Conector de Acoplamiento (2) Puertos USB 3.0 - Puerto USB tipo C (USB 2.0, USB 3.0, Puerto de salida de monitor) - Puerto Ethernet RJ-45 3.5 mm Salida de Audio (salida estéreo, entrada mono) - Dual Nano SIM (4FF) - Puerto Micro-SDXC				
OPCIONES INTEGRADAS	- NFC - Opcional - 1D/2D Lector Código de barras (Solo XPAD) - Opcional - True RS232 Serial, o - Opcional HDMI-In, o - Opcional Lector CAC / Smart Card, o - Smart Card incorporada, o - Smart Card Semi-incorporada - Opcional - Lector UHF RFID (AEI)				
DURACIÓN DE LA BATERÍA & CARGA	- Batería estándar, 36Whr, hasta 10 hr tiempo de operación² - Batería larga duración, 98Whr, Hasta 27 hr tiempo de operación² - Tiempo estándar de carga: 2.75 hr con Sistema apagado³ - Batería de Respaldo Estándar - Voltaje de entrada: 12-20V, AC Adaptador = 19V				
DIMENSIONES/ PESO ⁴	<table><tr><th>XSLATE</th><th>XPAD</th></tr><tr><td> 11” x 7.7” x .88” (280.8 mm x 195.2 mm x 22 mm) 2.8 lbs (1.3 kg) </td><td> 11” x 10” x .88” (280.8 mm x 255.9 mm x 22 mm) 3.1 lbs (1.4 kg) </td></tr></table>	XSLATE	XPAD	11” x 7.7” x .88” (280.8 mm x 195.2 mm x 22 mm) 2.8 lbs (1.3 kg)	11” x 10” x .88” (280.8 mm x 255.9 mm x 22 mm) 3.1 lbs (1.4 kg)
XSLATE	XPAD				
11” x 7.7” x .88” (280.8 mm x 195.2 mm x 22 mm) 2.8 lbs (1.3 kg)	11” x 10” x .88” (280.8 mm x 255.9 mm x 22 mm) 3.1 lbs (1.4 kg)				
SEGURIDAD	- Lector de Huellas Dactilares integrado - Módulo de Plataforma Confiable (TPM) 2.0 - Lector CAC / SmartCard opcional - Panel SSD Extraíble				
AUDIO	- Sonido de Alta Definición Intel - Realtek® HD Codec - RealTek cancelación de ruidos - Micrófono multi-direccional 2 micrófonos (2 micrófonos frontales) 1 parlante frontal (XPAD) 1 parlante posterior (XSLATE, XBOOK)				

Continúa en la página 4

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ZEBRA TABLETAS ROBUSTA:
XBOOK L10

XBOOK L10 Tableta Especificaciones (continuado)

INDICADORES DE ESTADO	- Estado del Sistema - Estado de la batería - Cámara Activo - Actividad SSD
SOFTWARE	
SOFTWARE	- Conozca Su Tableta - Configuración del BIOS activada por Lápiz y Táctil
GARANTÍA	
GARANTÍA	- Incluye cobertura estándar de 3 años - Garantía extendida y programas xDefend disponibles.
ESPECIFICACIONES, PRUEBAS Y ESTÁNDARES	
ESTÁNDARES	- Cumple con ACPI 6.2 - UEFI BIOS - Certificada para la versión Microsoft Windows 10 Client family 1803, x64
PRUEBAS DE INGRESO IEC	IEC (60529) Pruebas de Ingreso al Estándar IP65

AMBIENTAL	- Probada según los estándares MIL-STD-810G Temperatura de Funcionamiento: -20 °C a 60 °C / -4 °F a 140 °F Temperatura de Almacenamiento: -30 °C a 70 °C / -22 °F a 158 °F Trayectoria de Caída – en Funcionamiento: 6' (1.83 M) Caída directa a madera enchapada sobre concreto mientras el sistema está en funcionamiento, 26 Caídas Vibración: Integridad mínima no-operativa, rueda compuesta funcionando Choque: 40G operating Humedad Relativa: 3% a 95% sin condensación, 30°C a 60°C, 5 ciclos de 48Hr Prueba de Agua: Método 506.5 - Procedimiento I, Velocidad del Viento 40 mph, 4 pulgadas por hora, 4 lados Ráfaga de Arena: 20M/S, caudal 1.1g/m3 (+/- .3g) a Temperatura alta de 60°C Ráfaga de Polvo: Velocidad 8.9M/s Concentración de Polvo 3.9 g/m3 a Temperatura alta de 60 °C Choque Térmico: -30°C a 70°C / -22°F a 158°F a los 5 Minutos Contaminación por fluidos: 50/50 Solución de Agua con Cloro, 50/50 Solución de Agua con Hidrógeno de Peróxido, Combustible Diesel, Aceite a Base de Minerales, Desinfectante Lysol, Alcohol Desnaturalizado, Alcohol Isopropílico Altitud: Operativo: 50,000 pies (15,240m)
------------------	--

REGULATORIO	
SEGURIDAD DEL PRODUCTO	- UL62368-1 2da Ed. - IEC/EN 62368-1 2da Ed. - Directiva LVD 2014/35/EU - NOM 019 - ANSI/ISA 12.12.01-2013 (Lugares peligrosos)
SAR	- FCC OET 65 Suplemento C - CAN/CSA RSS-102 Edición 5, Código de Seguridad 6 - EN 62311, EN 62209-2 - EN62209-2:201
EMC	- FCC Parte 15 B, Clase B - CAN/CSA ICES-003, Clase B - EN55032, Clase B - EN 301-489-1 - EN 301-489-17 - EN 301-489-24 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3 - EN55024 - EN 303 413

AMBIENTAL	- Propuesta 65 de California - Sistemas de Carga de Baterías - RoHS 2 Directiva 2011/65/EU - WEEE Directiva 2012/19/EU - Directiva de Baterías Usadas 2013/56/EU - EN 62623:2013 (ErP Lote 3 / Lote 26) - NMX-1122-NYCE-2006 (Consumo de Energía México) - Compatible con Energy Star
------------------	--



¹ Certificaciones pendientes. Póngase en contacto con Zebra para obtener más información.

² Software de prueba de rendimiento MobileMark 2014. El rendimiento de la batería variará según la configuración del sistema. La duración de la batería y las estimaciones de recarga varían según la configuración del sistema, las aplicaciones, las características opcionales, las condiciones ambientales, el acondicionamiento de la batería y las preferencias del usuario.

³ Tiempo aproximado de carga. Carga validada del 5% al 90% con el sistema encendido o el sistema apagado.

⁴ El peso representa el peso aproximado del sistema medido con una batería de 36Whr. El peso real del sistema puede variar según la configuración, los componentes y la variabilidad de manufactura.



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442

inquiry4@zebra.com
Asia-Pacific Headquarters

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com
EMEA Headquarters

zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com
Latin America