



SMH/P-441NF

IMPRESORA

- ✓ Ultra rápido y confiable
- ✓ Diseño anti-atasco de papel
- ✓ Fuente de alimentación interna
- ✓ Impresión bicolor
- ✓ Emulación ESC/POS. Instalación vertical
- ✓ Conectividad: Serie 25 pines

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



- › Entrada: 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
- › Consumo: Aprox. 36W
- › Dimensiones generales: 160 (A) x 285 (P) x 180 (H) mm
- › Peso: Aprox. 3.2Kg
- › Método de impresión: Impacto serial por matriz de puntos
- › Dirección de impresión: Bidireccional
- › Número de líneas del cabezal: 9 líneas
- › Número de columnas de impresión: 42 columnas
- › Set de caracteres: ASCII 95 caracteres
- › Gráficos extendidos: 128 x 40 páginas (Modo Star)
128 x 9 páginas (ESC/POS)
- › Caracteres internacionales: 46 (Modo Star)
37 (ESC/POS) original + 2 copias: 0.2 mm máximo
- › Configuración de fuente (ANK): 7 (Medio punto) x 9 o 5 x 9
- › Ancho de impresión: 63 mm (210 pts)/57mm (190 pts)/45mm (150pts)
- › Velocidad de impresión: Máx 4.7 líneas/seg (ancho papel 76mm, 40 col)
- › Espacio entre líneas: 1/6" (default), n/144" (programable por comando)
- › Ancho del papel: 76±0.5mm (3.0")/ 57.5 ± 0.5mm(2.25")/ 69.5±0.5mm (2.75")
- › Diámetro del rollo: 85mm (3.35")máx.
- › Núcleo: 12±1 mm (interior), 18±1 mm (exterior)

- › Espesor: Simple: 0.06 mm a 0.085 mm
- › Copia: Original + 2 copias (máx 0.2 mm)
- › Cuchilla automática: Corte parcial
- › Tipo de cinta: Cartucho tipo cassette
- Vida útil de la cinta: Negro 1.500.000 de caracteres/Rojo: 750.000 caracteres/Rojo: 750.000

