

防滑シート専用洗浄剤

洗って美観を回復

リストンエンビクリーン

防滑シート 一発洗浄

張替えをしないで当初の美観を回復

張替えに比べ1000㎡で約500万円コストダウン



20kg缶

6kg缶

クエン酸主成分 微酸性

希釈倍率3倍～5倍

希釈液標準使用量 7.5㎡/kg

施工の手順

- 1、モップ等でムラなく塗布し20分程洗剤をつけ置きます
 - 2、高圧洗浄機やポリッシャーで洗います
 - 3、清水でリンスします
- ※2回洗いがより効果的です
 ※固着した油汚れは別途アルカリ洗剤をご使用ください
 ※必要に応じて玄関ドア、ガラス、大理石、ステンレス等には養生をして下さい
 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください



カタログ

取扱説明

ホームページ「製品案内」からダウンロードできます



サーフェスクリーナー

専用ツールで楽々洗浄

ポリッシャーでは細孔に毛先の届く細毛ブラシ等が効果的です

高圧洗浄機用のサーフェスクリーナーは汚れ落ちを確認しながら洗浄でき、柄を短くできるタイプのものは、足場上の移動も可能でベランダ洗浄にも最適です

安全性	汚れの種類				
	黒ズミ	サビ	エフロ	軽度油	固着油
◎	○	○	△	○	—

2018.4版

株式会社 共栄

〒174-0065 東京都板橋区若木1丁目8番22号

TEL03-3934-8771 FAX03-3934-9753

E-mail/kyoei@space.ocn.ne.jp

リストン 共栄

検索

URL restone-kyoei.com