



## O LUBRIFICADOR AUTOMÁTICO



**LUB 5 É UM LUBRIFICADOR  
AUTOMÁTICO, QUE NOS DA  
UMA SOLUÇÃO EFICIENTE E  
ECONÔMICA PARA PONTOS  
ISOLADOS DE LUBRIFICAÇÃO**

- Acionamento Electromecânico
- 10 bar de pressão
- Até o prazo de 24 meses por enchimento
- Recarregável até 5 vezes, sem custos extras  
\*Totalizando 720 ml ou No máximo 48 meses
- Alto recarregável
- Para Graxa e Óleo ( Óleo ou graxa até NLGI 2 )
- - 20 °C bis + 60°C  
\* se usado o lubrificante correto

**„Fácil de Encher“**

O enchimento do lub5 se pode fazer facilmente com uma bomba manual para graxa



vendas3@hidrauluc.com.br  
www.kilflex.com.br

PABX : (31)3528-6800



## LUBRIFICADOR AUTOMÁTICO PARA ROLAMENTOS, CORRENTES, GUIAS LINEARES E ENGRENAGENS ABERTAS

Vida Útil

### Lub 5 trabalha até 24 meses por enchimento

O tempo por enchimento pode ser regulado facilmente do lado externo.  
Os ciclos de enchimento remanescentes são indicados pelo LED-STATUS.

Dados  
Técnicos

Volume:	120ml (Número de recargas possível até 6 vezes)
Processo de esvaziamento:	No máximo até 6 vezes= 720ml ( ou Máximo 48 meses)
Lubrificante:	Óleo ou graxa até NLGI classe 2
Diâmetro / Altura:	70 mm/127mm
Vida útil por enchimento:	1 / 3 / 6 / 12 / 24 months
Conectores:	R1/4 Rosca externa
Carga e recarga:	Lubrificante padrão ou Vazio

<b>ATE</b> <b>24</b> <b>MESES</b>	<b>PRESSÃO</b> <b>OPERACIONAL</b> <b>10</b> <b>BAR</b>	<b>MÁXIMO</b> <b>48</b> <b>MESES</b> <b>VIDA ÚTIL</b>	<b>RECARGA</b>  <b>5x</b>
<b>LED</b>  <b>STATUS</b>	<b>PODE SER</b> <b>INSTALADO</b>  <b>EM QUALQUER</b> <b>POSIÇÃO</b>	<b>MICRO</b> <b>CONTROLLE</b> 	<b>ALIMENTADO</b> <b>A BATERIA</b> 



vendas3@hidrauluc.com.br  
www.kilflex.com.br

PABX : (31)3528-6800

