

DERIVAÇÃO “T” PARA CABOS DE AÇO**DERIVACIÓN “T” PARA CABLES DE ACERO****“T” DERIVATION FOR STEEL STRAND****Uso e Aplicação**

Material indicado para ser usado interligando cabos de aço mecanicamente nos cruzamentos aéreos ou derivações. Atinge um valor de agarramento equivalente a 25% da carga de ruptura do cabo

Uso y Aplicación

Material indicado para ser usado en conexiones mecánicas en los cruces aéreos o derivaciones. Consigue alcanzar un valor de agarre igual a 25% de la carga de rotura del cable.

General Recommendations

Material designed to make steel strand connection and derivation.




PARA CABOS EHS/HS/SM — PARA CABLES EHS/HS/SM — FOR USE ON: EHS/HS/SM						
CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand inches mm	Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)	Qt pz p/ Conj. Ct pz p/ Conj. n.º of subsets	Cód. Cor Color Color Code	
TDS-3102	3/16 4,8	7 f/h/w	406 16	2	vermelho/rojo/red	
TDS-3104	1/4 6,4	3-7 f/h/w	482 19	2	amarelo/amarillo/yellow	
TDS-3106	5/16 7,9	3-7 f/h/w	584 23	2	preto/negro/black	
TDS-3107	3/8 9,5	3-7 f/h/w	660 26	2	laranja/naranja/orange	

Encordoamento à esquerda

Encordonamiento a la izquierda

Left-hand lay standard

LAÇO DE ROLDANA PREFORMADO**AMARRA PARA AISLADOR CARRETE****SPOOL TIE****Uso e Aplicação**

Material indicado para amarrar o cabo de aço no isolador de roldana. Acompanha um coxim de elastômero que deve ser aplicado no cabo na parte que fica em contato com o isolador para protegê-lo contra danos de abrasão.

Uso y Aplicación

Material indicado para amarrar del cable de acero en el aislador carrete. Acompaña un manguito amortiguador que debe ser aplicado en el cable en la parte que hace contacto con el aislador para protegerlo contra daños de abrasión.

General Recommendations

Material designed to secure the steel strand in the side of the spool insulators. A tie tube component is furnished with the tie and should be applied over the strand to minimize abrasion to the cable and insulators.

PARA CABOS EHS/HS/SM — PARA CABLES EHS/HS/SM — FOR USE ON: EHS/HS/SM					
CATAL. código código number	Diam. Aprox. Cabo Diam. Aprox. del cable Mean Diam-Strand inches mm	Formação do Cabo Formación del Cable Strand Construction	Comprim (max) Largo (max) Lenght (max) (mm) (inches)	Cód. Cor Color Color Code	
SPT-9301	3/16 4,8	7 f/h/w	550 21.7	vermelho/rojo/red	
SPT-9302	1/4 6,4	3-7 f/h/w	590 23.2	amarelo/amarillo/yellow	
SPT-9306	3/8 9,5	3-7 f/h/w	675 26.6	laranja/naranja/orange	