




Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

| | |
|--|---|
|  | Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB |
|  www.glassfabrikken.no Hegdalveien 101, N-3261 Larvik 19 | Sertifikat: |
| EN 12150-2 Termisk herdet soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjon. | |
| 10 mm herdet opal float | HO10 |
| Karakteristikk AVCP System (Kiwa NB2304) Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot projektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvigninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi | 3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1(C)1 200 K 10 mm 33 (-2,-3)db 5,6 W/m ² K ndp/ndp/ndp ndp/ndp ndp |

Ytelser for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Jørgen Fadum, Teknisk sjef