




# Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 <b>19</b>	Sertifikat:
<b>EN 12150-2</b> Termisk herdet soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjon.	
<b>4 mm herdet bronse float</b> <span style="float: right;"><b>HFB4</b></span>	
<b>Karakteristikk</b> AVCP System (Kiwa NB2304) Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot projektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvingninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi	3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1(C)2 200 K 4 mm 29 (-2,-3) dB 5,8 W/m <sup>2</sup> K 0,61/0,06/0,06 0,59/0,06 0,67

Ytelser for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

  
Jørgen Fadum, Teknisk sjef