


Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 <i>Hegdalseien 101, N-3261 Larvik</i> 19	Sertifikat:
EN 14449 Laminert soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjoner	
10,76 mm (55.20) herdet laminert glass Opal PVB HL5520	
<u>Karakteristikk</u> AVCP System Brannklasse Brennbarhet Motstand mot brannspredning Motstand mot prosjektiler Motstand mot eksplosjon Innbrudsikkring Motstand mot tunge støt Motstand mot hurtige temperatursvingninger Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast Direkte luftbåren lydreduksjon Termisk varmegjennomgang (U-verdi) Strålingsegenskaper: Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi) Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR) g-verdi	3 ndp ndp ndp ndp ndp ndp 1 (B) 1 200 K 10,8 mm 34 (-1,-3)dB 5,4 W/m ² K 0,62/0,09/0,09 0,50/0,07 0,6

Ytelser for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.


Jørgen Fadum, Teknisk sjef