



Ytelseserklæring

Dato: 24.04.2019

	Teknisk kontrollorgan: KIWA Sverige AB
 <p>www.glassfabrikken.no</p> <p>Hegdalveien 101, N-3261 Larvik</p> <h1 style="font-size: 2em;">19</h1>	Sertifikat:
<p>EN 14449 Laminert soda lime silikat glass, til bruk i bygg og konstruksjoner</p>	
<p>25,52 mm (1212.40) herdet laminert glass Opal PVB HL121240</p>	
<p><u>Karakteristikk</u></p> <p>AVCP System</p> <p>Brannklasse</p> <p>Brennbarhet</p> <p>Motstand mot brannspredning</p> <p>Motstand mot prosjektiler</p> <p>Motstand mot eksplosjon</p> <p>Innbrudsikkring</p> <p>Motstand mot tunge støt</p> <p>Motstand mot hurtige temperatursvingninger</p> <p>Motstand mot vind- og snølast, kort- og langtidslast</p> <p>Direkte luftbåren lydreduksjon</p> <p>Termisk varmegjennomgang (U-verdi)</p> <p>Strålingsegenskaper:</p> <p style="padding-left: 20px;">Lystransmisjon og refleksjon (LT/LRu/LRi)</p> <p style="padding-left: 20px;">Solenergitransmisjon og -refleksjon (ST/SR)</p> <p>g-verdi</p>	<p>3</p> <p>ndp</p> <p>ndp</p> <p>ndp</p> <p>ndp</p> <p>ndp</p> <p>ndp</p> <p>1 (B) 1</p> <p>200 K</p> <p>25,5 mm</p> <p>ndp</p> <p>5,0 W/m²K</p> <p>ndp/ndp/ndp</p> <p>ndp/ndp</p> <p>ndp</p>

Ytelser for denne byggevaren er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

