AKEMI® BRASIL

GRUPO NANOTECNO
Soluções Sustentáveis para Construção Civil

FICHA TÉCNICA

TK PROTEGE PISOS

- Fácil colocação;
- Impermeável;
- Sem cola.

DESCRIÇÃO

O TK PROTEGE PISO é um protetor eficaz para superfícies durante a obra ou reforma, conservando a integridade das rochas ornamentais e revestimentos em geral de acidentes ocasionados por fluxo de pedestre, manuseio de equipamentos e ferramentas, funcionando como interface resistente ao tráfego pesado, instalação de andaimes e escadas, contato com tintas e outros produtos químicos(não corrosivos). Desenvolvida com tecnologia brasileira, composta por 90% de material reciclado, com uma camada de impermeabilização, sem cola ou agentes manchadores na sua parte inferior, formato de 1 metro de largura por 20 metros de comprimento.

PROTEÇÃO

- Fluxo de operários durante a obra/reforma;
- Manuseio de equipamentos e ferramentas;
- Contato com tintas e produtos químicos;
- Instalação de andaimes e escadas.

APLICAÇÃO

A área a ser aplicada deve estar previa e totalmente limpa, SECA e livre de pó, grãos ou outros objetos que, friccionados, possam arranhar o revestimento ou perfurar o protetor, graxas e outros elementos que possam prejudicar a aplicação correta.

Aplicação: Fácil manuseio. PISOS: Desenrolar a TK Protege Piso com a face escura voltada para baixo em contato com o piso, esticando bem. O peso por m2 do material proporciona o assentamento perfeito. Após a cobertura total da primeira faixa de TK Protege Piso, desenrolar a faixa seguinte próxima a já instalada, borda com borda. Repita o procedimento até que todo o piso a ser protegido esteja totalmente coberto com o protetor. O acabamento das emendas é feito por uma fita adesiva de junção especial (acompanhada), fixando ambas faixas em todo o comprimento, sucessivamente, até concluir a cobertura total do revestimento a ser protegido (Atenção: a colocação da fita adesiva deve ser feita por toda a área,

evitando que fiquem partes descobertas ou vazadas). Utilize uma tesoura para retirar os excessos do protetor. RODAPÉS: Inicie o processo desenrolando o TK Protege Piso reservando uma aba proporcional ao tamanho do rodapé a ser protegido. Não fixar a fita adesiva ao rodapé ou parede. Utilize uma régua metálica para criar um vinco entre o piso e o rodapé, pressionando a régua de encontro a emenda para atingir uma melhor performance na instalação.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Jamais aplique a fita adesiva diretamente sobre o material a ser protegido. Utiliza-la apenas para unir as faixas de TK Protege Piso umas as outras.
- A TK Protege Piso deve ser aplicada na superfície após 72 horas do piso assentado.
- A garantia do desempenho deste produto fica assegurada desde que a aplicação tenha sido realizada rigorosamente conforme as instruções acima.

ULISSES MACRI
ulisses@gruponanotecno.com.br
(19) 9 9838.7749

FABIANA MACRI
fabiana@gruponanotecno.com.br
(19) 9 9838.9259

Representantes e Distribuidores
www.gruponanotecno.com.br