

RAS-U2FVG



TOSHIBA

Consolemodel

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9010



INFRAROED BEDIENING EN BEDIENING OP BINNENDEEL (VOORZIEN VAN DIMBARE VERLICHTING EN KINDERSLOT • BI-FLOW LUCHTUITBLAAS ONDER- EN/OF BOVENZIJDE • GECOATE CONDENSORLAMELLEN • IAQ REINIGBAAR LUCHTFILTER • AUTOMATISCHE HERSTART NA SPANNINGSUITVAL
AUTOMATISCHE SERVICE DIAGNOSE • AUTOMATISCHE DROOGFUNCTIE BIJ UITSCHAKELING • BEDIENING MET 5 FANSNELHEDEN • VLOERVERWARMINGS-MODUS • QUIET MODUS BINNENDEEL

	BINNENDEEL BUITENDEEL	RAS-B10U2FVG RAS-10PAVSG	RAS-B13U2FVG RAS-13PAVSG	RAS-B18U2FVG RAS-18PAVSG
KOELEN	Nominaal koelvermogen	● 2,5 kW	● 3,5 kW	● 5,0 kW
	Vermogensrange	● 0,75 - 3,2 kW	● 0,80 - 4,1 kW	● 1,24 - 6,0 kW
	Opgenomen vermogen	● 0,60 kW	● 1,05 kW	● 1,42 kW
VERWARMEN	Nominaal verwarmingsvermogen	● 3,2 kW	● 4,2 kW	● 6,0 kW
	Vermogensrange	● 0,9 - 4,8 kW	● 0,8 - 5,3 kW	● 0,88 - 6,5 kW
	Opgenomen vermogen	● 0,75 kW	● 1,08 kW	● 1,6 kW
	Verwarmingsvermogen bij -10°C	● 2,5 kW	● 3,2 kW	● 4,3 kW
ECODESIGN	PdesignH (verwarmen)	2,5 kW	3,2 kW	4,3 kW
	Energielabel koelen/SEER	● A++ / ● 6,9	● A++ / ● 6,5	● A++ / ● 7,3
	Energielabel verwarmen/SCOP	● A+ / ● 4,25	● A+ / ● 4,25	● A+ / ● 4,25
	COP buitendeel	● 5,28 EIA16	● 5,21 EIA16	● 4,75 EIA16
TECHNISCHE GEGEVENS	Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50Hz	230 V/1 ph/50Hz	230 V/1 ph/50Hz
	Voeding op	buitendeel	buitendeel	buitendeel
	Aantal aders binnendeel/buitendeel	4	4	4
	Afzekerwaarde	16 A	16 A	16 A
	Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8" flare	1/4" x 3/8" flare	1/4" x 1/2" flare
	Koelleidinglengte max.	15/20** m	15/20** m	15/20** m
	Koelleidinglengte min.	2	2	2
	Maximum hoogteverschil	10 m	10 m	10 m
	Koudemiddel inhoud R32	0,51 kg	0,67 kg	1,1 kg
	Extra koudemiddel	20 g/m	20 g/m	20 g/m
BINNENDEEL	Luchthoeveelheid koelen (L-H), 5 stappen	258 - 468 m³/h	300 - 510 m³/h	366 - 600 m³/h
	Geluidsdrukkniveau (SL-L-H*)	22-26-39 dB(A)	23-27-40 dB(A)	30-34-46 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm	600 x 700 x 220 mm
	Gewicht	16 kg	16 kg	16 kg
	Condensaansluiting	16 mm uitw.	16 mm uitw.	16 mm uitw.
BUITENDEEL	Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	● 38 / ● 39 dB(A)	● 40 / ● 42 dB(A)	● 41 / ● 42 dB(A)
	Geluidsvermogen koelen/verwarmen	● 61 / ● 62 dB(A)	● 63 / ● 65 dB(A)	● 64 / ● 65 dB(A)
	Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm	550 x 780 x 290 mm
	Gewicht	28 kg	28 kg	34 kg
	Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	● -15 / ● -15 °C	● -15 / ● -15 °C	● -15 / ● -15 °C

ARTIKELNUMMER (SET) SA3031

SA3032

SA3033

*SL-L-H = Super Laag/Laag/Hoog **Met extra koudemiddelvulling