

# Diotrol aqua Mattöl

**Beschreibung** Diotrol Aqua Mattöl ist ein Additiv. Es erhöht die Dauerhaftigkeit der Diotrol Aqua Naturöl-Lasuren. Die Zugabe von 20 % Diotrol Aqua Mattöl zu dem **letzten Anstrich** erzeugt einen seidenmatten Effekt, welcher von Dauer ist. Die hochwertigen Wachskomponenten in Diotrol Aqua Mattöl erhöhen die Elastizität und verstärken die wasserabweisenden Eigenschaften (Abperleffekt) des Lasuranstrichs. Speziell empfohlen auf stark bewitterte Hölzer und bei Wohnlagen ab ca. 1000 m ü.M..

---

**Bindemittel** Spezialhartwachse und nachwachsende Naturöle

---

**Wirkstoffe** Keine

---

**Festkörpergehalt** Ca. 35 %

---

**Dichte** 1.020 kg/l

---

**Gebinde** Plastikgebinde zu 1 l, 5 l, 20 l

---

**Lagerstabilität** In gut verschlossenen Gebinden 12 Monate. Vor Frost und starker Erwärmung > 30 °C schützen. In rostfreien Gebinden lagern.

---

**Verbrauch** 20 % Zugabe zum Schlussanstrich von Diotrol Aqua Naturöl-Lasur.

---

**Renovationsanstrich** Lasuraufbauten, welche mit Diotrol Aqua Mattöl modifiziert sind, können nach einer längeren Bewitterungszeit problemlos überstrichen werden.

---

**Reinigung der Geräte** Sofort nach Gebrauch im Feuchtzustand mit Wasser

---

**Sicherheitshinweise** Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!

---

**Bemerkungen**

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der vielfältigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen und fachgerecht zu verarbeiten. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit.

April 2007