

CAMPINGAZ

CAS, altamente infiammabile. Evitare l'uso prolungato (- 210-990-9 - Elettrocarica C.C. per uso motorizzato). Tenere lontano da fonti di calore e scintille, dalla portata dei bomboni. Conservare in luogo fresco e asciutto dovuto a perdita di gas, non estinguere il fumo liberato sul superficie respirabile. Non fumare in caso pericolo. Eliminare ogni fonte di accensione se non è previsto che non sia possibile bloccare la perdita senza temperature superiori a 50°C. Conservare in luogo fresco e asciutto. La cartuccia deve essere utilizzata esclusivamente con apparecchi Campagnaz funzionanti con cartuccia Campagnaz C206. La cartuccia deve essere utilizzata per utilizzo con apparecchi della seguente categoria, pressione diretta italiana in accordo con la norma EN821. Questa cartuccia è conforme alla norma EN417. Sostituzione della cartuccia vuota (vedi schema), si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Operare sempre in luogo ben aerato e lontano da fonti infiammabili. Premere il rubinetto delle apparecchi; assicurarsi che la cartuccia sia effettivamente vuota (scuotela per sentire il caratteristico rumore dei liquidi). 1. Svitare completamente la parte superiore (rubinetto). Sostituire la guarnizione del rubinetto, nel caso fosse deteriorata oppure nel caso fosse stata perduta. 2. Collocare la cartuccia nel suo supporto. 3. Avvitare a fondo la parte superiore. 1- CAMPAGNA GAZ ITALIA Srl - Via Ca Nova, 11 Fraz. Centenario - 25010 Lenoio (BS) - ITALIA Tel.: +39 (0)30 999 21. CH - CAMPAGNA GAZ SVIZZERA SA - Route du Brevet 7 - 1762 GENÈVE - Tel. 41 26 460 40 40

DE BUTAN/PROPAN

Kohlenwasserstoffe reich an C3-C4, Erdölglas -N 270-990-9 -EG-Nummer, Nettogewicht 190g. Extrem entzündbares Gas. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze/Funkeln/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Brand von austretendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Alle Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einer Temperatur über 50 °C aussetzen. Kühl und trocken lagern. Diese Kartusche soll ausschließlich mit Campagna® Gasen gefüllt werden. Diese Kartusche ist vorgesehen für den Betrieb von Geräten, die nach EN 12181-1:2000 für die Verwendung von Gasen der Klasse 2E vorgesehen sind. Diese Kartusche entspricht der Norm EN 417.

[illegible]

PROPANE

[illegible]